

PP 6001 李长荣-Globalene 食品级PP

产品名称	PP 6001 李长荣-Globalene 食品级PP
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:李长荣 型号:6001 产地:中国
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

PP 6001 李长荣-Globalene 食品级PP PC(聚碳酸酯#防弹胶)/GP2102/LG化学 用途： 其它 特性备注： 韧性良好 耐
MPa 弯曲模量:3240 MPa 硬度:124 热变形温度:137
LNP LUBRICOMP RN001S compound聚酰胺66SABIC Innovative Plastics产品说
HS产品再订购名称：RN001S
LEXAN 500R resin 10%GR PC。高模量、优异冲击强度和阻燃性的佳组合。内
PC G-2530 用途： 汽车部件 特性备注： 特性： 增强30% 重要参数：
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-2250Y/日本帝人 用途： 光学级 特性备注： 类型：
Amodel A-4422 LS WH118聚二甲苯酰胺22% 矿物填料Solvay Specialty Polymers
。具有高耐热性，在宽的温度范围内，拥有高强度、高刚度、低吸湿性、优
LUBRICOMP LUBRICOMP XFL21R LUBRICOMP XFL21R是一种基于无定形尼
Genestar GN2450聚酰胺 9T45% 玻璃纤维增强材料Kuraray Co., Ltd.产品说明：
Genestar GN2330聚酰胺 9T33% 玻璃纤维增强材料Kuraray Co., Ltd.产品说明：
lubricop LUBRICOMP RP002 lubricop RP002是一种基于含聚四氟乙烯、硅酮的
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1803/科思创 用途： 汽车部件,电子电器 特性备注： 高
热变形温度:159
[Zytel 420HSL NC010 DuPont 高抗冲击PA66](#)
ARLEN C230N聚酰胺 6T30% 玻璃纤维增强材料Mitsui Chemicals America, Inc.
该产品在北美洲有供货。ARLEN C230N的主要特性有: 阻燃/额定火焰 Flame
LUBRICOMP LUBRICOMP RI001 LUBRICOMP RI001是一种基于含2%硅酮的
Ultramid 8231G HS聚酰胺6 15% 玻璃纤维增强材料巴斯夫公司产品说明： Ultr
8231) 和/或色素版本。玻璃纤维增强材料提高了强度、刚度和热变形温度等
HS非常适合要求更高的性能应用，如安全帽零件、垫圈、齿轮、发动机和电
Ultramid 1403-2 NF3001聚酰胺6613% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品
Grilon BGZ-30/2聚酰胺630% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明： Gr
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/9415/科思创 用途： 纤维级 特性备注： 玻纤含量10%
热变形温度:136

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/PF006/沙特sabic 用途： 其它特性备注：玻璃纤维增
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/G-3310M/日本帝人 用途： 纤维级 特性备注：特性：
MPa 弯曲模量:2550 MPa 硬度:86
VESTAMID LL2140聚酰胺12 赢创工业公司 产品说明：未填充聚酰胺12化合物
通过加入各种添加剂，如稳定剂、增塑剂、增强剂和填料，可以改变PA 12化
12化合物特别适用于精密零件的注射成型；另外一些是专门为挤压工艺开发
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/FC22R/荷兰DSM 用途： 其它 特性备注：颗粒状,吹塑
SABIC创新塑料LNP Lubricop RL001 PA 66 聚合物，热塑性塑料，尼龙，尼龙
Lubricomp*RL001是一种尼龙6/6基树脂，含有聚四氟乙烯润滑剂。特性是内部
VESTAMID LL1930聚酰胺12 30% 带压花的玻璃纤维赢创工业公司 产品说明
通过加入各种添加剂，如稳定剂、增塑剂、增强剂和填料，可以改变PA 12化
12化合物特别适用于精密零件的注射成型；另外一些是专门为挤压工艺开发
lubricop LUBRICOMP RZL16 lubricop RZL16是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOM
PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/PX95726/沙特sabic 用途： 其它特性备注：玻璃纤维
Akulon K224-HG6聚酰胺6 30% 玻璃纤维增强材料DSM Engineering Plastics产品
K224-HG6的主要特性有: 阻燃/额定火焰 热稳定剂Akulon K224-HG6的典型应
Minlon 73M40 NC010矿物增强尼龙树脂40% 矿物填料杜邦高性能聚合物产品
PC EXL1112T 用途： 电子电器,运动器材,电动工具 特性备注：共聚物、可加
MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:94.8 MPa 弯曲模量:2250 MPa 硬度:89 维卡软
ZytelE51HSB NC010 尼龙树脂 杜邦高性能聚合物 产品说明：无加强，热稳定
Genestar GX1500A-M41聚酰胺 9T50% 玻璃纤维增强材料Kuraray Co., Ltd.产品
TD方向的高机械性能 应用实例包括：； 结构件和外壳 钢制交替零件
lubricop LUBRICOMP SFL36 lubricop SFL36是一种基于含玻璃纤维PTFE的pa12
杜邦 73G30T BK261尼龙树脂30% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说
DSM Novamid 1010GN2-30 NAT/BK37 P A6-GF30 FR(17)聚合物，热塑性，尼
RilsanCLEAR G 830 Rnew L 聚酰胺 11 法国阿科玛 产品说明：RilsanClear G830
L是一种高性能透明聚酰胺，具有卓越的纯度水平，部分基于可再生资源。说
400，为满足UV400标准而开发，可根据要求提供。主要应用 非矫正太阳镜
Ultramid A3XZG5聚酰胺6625% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明
lubricop LUBRICOMP RCL26 lubricop RCL26是一种基于尼龙66的 LUBRICOM
Durethan BG 30 X 000000聚酰胺630% 玻璃珠\玻璃纤维LANXESS Corporation产
PC 2330M 用途： 纤维级 重要参数：熔体动速率:1.5 g/10min 密度:1.55 g/cm3
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/3084/台塑聚丙烯（宁波）用途： 汽车部件,办公用品
% 缺口冲击强度:10 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:1373 MPa 硬