

日照兴展环保工程 餐饮油烟净化器烟罩 餐饮油烟净化器

产品名称	日照兴展环保工程 餐饮油烟净化器烟罩 餐饮油烟净化器
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

产品详情

如何让油烟净化器设备长时间使用？

如果能让厨房油烟净化器设备长时间使用，定期对其进行清洁保养非常重要，可以减缓设备老化。不要忽视对风机的保养，定期清除风机内部的灰尘，特别是叶轮上的灰尘、污渍等杂质，防止腐蚀和不平衡。除了每次拆修后需要更换保湿油外，一般情况下，保湿油要在3月至6月更换。

对于安装在室外的机械设备，要使用防水材料，做好防晒、防雨的准备也是不可少的。此外，风机的保养也不能疏忽，定期清除风机内各装置的灰尘，至少每3-6个月更换一次保湿油。重视油烟净化器设备的维护保养，相信可以在很大程度上减缓油烟净化器设备的老化问题。

现在怎样解决厨房油烟大的问题？

厨房油烟大，餐饮油烟净化器价位，是很多家庭都会面临的问题。但是为了要做好一顿饭，只能继续忍受着油烟的困扰。随着社会的不断进步，人们不再继续忍受油烟了，所以发明了一种新的厨具用品，油烟净化器。油烟净化器具有诸多优点，无论是从功能上还是净化效果上来看都是很不错的，为此很建议消费者购置。但是在这里需要提醒大家的是，餐饮油烟净化器，购买时要认准日照兴展环保工程有限公司，因为其质量更有保障，且使用寿命会比较长一些。

1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m³/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。2、净化器可室内、外安装，餐饮油烟净化器烟罩，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命，净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。3、机器在安装前先通电试行一段时间，检验机器的电路是否会在运输或搬运中产生偏移。4、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向要有过滤网。5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，净化器与风机的距离在2米以上合适，净化器安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化成果;净化器的进风口不能有弯头。6、设备箱体须接地。7、接好排油管(注意：不能堵住排油口)8、选择相匹配的风机风量，餐饮油烟净化器设备，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，(此数据仅供参考，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的大处理风量时会影响净化器的净化成果)。风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的越好，经过净化器的风速能在6m/s以下。9、净化器通过发兰与排风风管连接，所有连接应密封、防止漏油。10、净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关;如不能联动的，应做到在启动净化器之前须先启动风机运作10分钟(在北方严寒的冬天，风机启动的时间应该再长一点)，关机时应先关掉净化器后再停风机。

日照兴展环保工程(图)-餐饮油烟净化器烟罩-餐饮油烟净化器由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司是从事“通风管道,厨房排烟管道,螺旋风管,除尘螺旋风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹晓亮。