

高盐废水氯化钙滚筒刮板结片机

产品名称	高盐废水氯化钙滚筒刮板结片机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

高盐废水氯化钙滚筒刮板结片机

转鼓筒体及所有与物料接触部分均采用316L材质。

冷却系统可采用螺旋喷淋冷却系统，包含分布管、进水管、分水管、雾化喷嘴、出水管等，喷淋冷却系统材质304 SS。保证密封良好。

转鼓内冷却水保证一定的稳定液位，采用有效控制措施避免转鼓内液位过高或抽空。

结片机设备布置于二层楼面（标高+7.600m）上，出料系统采用出料螺旋形式，

料液槽应设置料盘、进料口、溢流口、视镜、检修口及其它工艺管口，在料盘的设计上，可采用半管式夹套，耐高温，安全可靠。盛料盘材质为复合板（Q235+TA2），进料口、溢流口及其它工艺管口材质全为TA2，法兰为316L+TA2翻边（接触物料部位为TA2），保温夹套材质Q235。

料液槽底部要求考虑设置排净及方便的清堵措施。

防尘上罩壳材质为2205 不锈钢，下罩壳材质为316L，在防尘罩前后配置法兰型便开式密封视窗，前后各贰个，可以通过快开接头打开，便于即时观察切片情况和更换刀具。防尘罩顶部加一个DN250 法兰的排气口。

整机噪声不得大于85分贝。年工作寿命不低于8300h。