

挖改潜孔钻石头打孔机械

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 挖改潜孔钻石头打孔机械 |
| 公司名称 | 深圳市鑫飞腾机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区宝安大道16号 |
| 联系电话 | 18124604391 |

产品详情

既花费了较大精力与高额费用进行整修。又严重贻误了正常施工工期。钻杆扭矩数值主要由钻杆杆体的规格、材质和钻杆接头形式以及生产工艺的变化产生不同的性能结论。其中变化值是因材料和工艺不同产生的，钻杆的钻孔深度与钻杆的扭矩是有关系的，但不是由钻杆扭矩来确定钻孔深度的，应根据不同的地质情况和选择的钻杆。挖掘机是斜的就只能钻斜孔。作业半径大。对于我们公司的挖机改液压钻机，当出现问题时，操作与维修人员往往互相推卸责任，不能意识到问题的重要性。这不仅影响施工的质量和进度，也增加了修费用、运转费用，致使机械设备的使用寿命和安全性降低。机械设备使用不规范，加速机械设备磨损老化。由于部分操作人员对施工技术、设备使用知识所知甚少。对于我们公司的挖掘机改凿岩机，都能保持钻孔垂直，真正实现有效爆。4使用进口的自动化液压系统，使钻孔在岩石上的速度遇硬则慢，遇软则快，实现液压钻孔软着陆，实现钻孔智能化，减少机械变速的故障率。5我们的挖掘机无需更改油路系统，利用液压分配阀的原理，从而使挖机改造快捷易换，快接快插，实现现场改造。对于我们公司的挖改钻机，更换变质或被脏污了的液压油。检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，不可带伤工作。彻底消除在本月内发生的故障。若钻机长期不使用，各表露部分(特别是加工表露面)应涂以润滑脂。特别提示！挖机改凿岩机使用要点1，机器出厂时有防锈油，使用前应拆洗干净，重新组装时配合表面应涂润滑油。