

橡胶p型止水橡皮施工指南 膨胀型止水带膨胀线功能介绍

产品名称	橡胶p型止水橡皮施工指南 膨胀型止水带膨胀线功能介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

橡胶p型止水橡皮施工指南 膨胀型止水带膨胀线功能介绍

闸门水封p型止水带施工指南：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的闸门水封p型止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸闸门水封p型止水带所需用量作比较。

考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。按闸门水封p型止水带熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈用钢筋短料与主体钢筋焊接将闸门水封p型止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

闸门水封p型止水带分为两类：

I类闸门水封：

天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：

合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

内容资料就先介绍到这里，图文并茂的方式展现出来，如需要技术方面的指导或支持可来电进行详细咨询。