

中空玻璃制作 安义县中空玻璃 江西汇投钢化玻璃厂家

产品名称	中空玻璃制作 安义县中空玻璃 江西汇投钢化玻璃厂家
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

使用真空玻璃时应该注意的问题

搬运，安装、使用真空玻璃过程中应防止震动和撞击，中空玻璃制作，搬运时采用立式搬运。硬物在真空玻璃表面划伤会造成其损坏，即使当时没有失效，也会大大降低使用寿命。

真空玻璃封边部分不可露出使用。应爱护保护帽，严禁挤压、碰撞和人为拆卸。真空玻璃使用时排气口及保护帽应尽量面向室内，并在窗户上角位置。地面放置时应垫软性胶垫，不能直接接触水泥地面。以免边角碰破。

真空玻璃在两边温差超过50 时使用，安义县中空玻璃，应向生产单位咨询，或应采用组合真空玻璃。普通真空玻璃在一般情况下应垂直使用，如果一定要倾斜安装，lowe中空玻璃加工，应向生产单位咨询。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至0.4W/(m²·K)。同时，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

真空玻璃产品的特点

产品特点：

- 1.真空玻璃用于门窗必须透明或透光，不能像保温瓶一样镀不透明银膜，镀的是不同种类的透明低辐射膜。
- 2.从可均衡抗压的圆筒型或球型保温瓶变成平板，必须在两层玻璃之间设置“支撑物”方阵来承受每平方米约10吨的大气压，使玻璃之间保持间隔，形成真空层。“支撑物”方阵间距根据玻璃板的厚度及力学参数设计，在20mm-40mm之间。为了减小支撑物“热桥”形成的传热并使人眼难以分辨，支撑物直径很小，中空玻璃窗价格，产品中的支撑物直径在0.3mm-0.5之mm间，高度在0.1mm-0.2mm之间。
- 3.真空玻璃还有一个更好的功能那就是隔音，由于有真空层，无法传导噪音，所以真空玻璃可以隔绝百分之九十的噪音。

钢化玻璃自爆的原因有哪些？

钢化玻璃能自爆？可能有很多人会感到陌生，什么是钢化玻璃自爆？

钢化玻璃自爆是指钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂现象。

钢化玻璃自爆的原因有哪些？产生自爆的原因很多，简单地归纳以下几种：1、玻璃中有杂质，气泡：玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点，也是应力集中处。钢化玻璃的张应力区是导致炸裂的重要因素。2、玻璃中含有硫化镍结晶物，硫化镍晶体相变体积变化引起的钢化玻璃自爆。3、玻璃表面因加工过程或操作不当造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷，易造成应力集中或导致钢化玻璃自爆。4、钢化玻璃中应力分布不均匀、偏移或应力过高导致的。一般而言，玻璃钢化加工过程出现自爆产生的原因以情况3、4居多；玻璃出厂后自爆以情况1、2居多；玻璃安装完工以后往往以情况1为典型。如何鉴别钢化玻璃自爆？钢化自爆与钢化玻璃外力撞击破碎的差异主要在于“起爆点”的差异。钢化玻璃自爆一般起爆点在玻璃的中心。起爆点中心有明显的个碎片呈蝴蝶状，俗称：“蝴蝶斑”。钢化玻璃外力撞击破碎一般在破碎点可见撞击痕迹，无蝴蝶斑。

中空玻璃制作-安义县中空玻璃-江西汇投钢化玻璃厂家由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司在建筑玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇投钢化厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。