

聚氯乙烯胶泥施工后的保养 热施工选材料可选pvc塑性胶泥

产品名称	聚氯乙烯胶泥施工后的保养 热施工选材料可选pvc塑性胶泥
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氯乙烯胶泥施工后的保养 热施工选材料可选pvc塑性胶泥

聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

施工方法:

p1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

p 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

p3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。

应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。聚氯乙烯胶泥

p4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。

它可在-40 -95 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁

、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

以上介绍的资料希望可以帮到广大的客户，本公司属于实体企业，质量方面有保证，信誉与诚信经营为宗旨，还请多多支持我们这样的公司。