

利川高纯氨气 信安达工业气体 高纯氨气批发价

产品名称	利川高纯氨气 信安达工业气体 高纯氨气批发价
公司名称	湖北信安达工业气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市人民路3542附近
联系电话	13035227821

产品详情

机理：液氨人类经口TDLo：0.15 mL/kg；液氨人类吸入LCLo：5000 ppm/5M；急性毒性：LD50 350mg/kg（大鼠经口）；LC50 1390mg/m³，高纯氨气批发价，4小时，（大鼠吸入）。氨进入人体后会阻碍三羧酸循环，降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加，可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。

症状

1. 吸入

吸入是接触的主要途径。氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。但由于嗅觉疲劳，长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。

(1)轻度吸入氨表现有、气管炎、。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。

(2)急性吸入氨的发生多由意外事故如管道、阀门爆裂等造成。急性氨主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。

(3)严重吸入可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落，可造成气管阻塞，引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺通透性而引起。

在氨的回收装置中，洗涤塔顶部有排气口，要控制排放气体中的含氨量，利川高纯氨气，要低于环保要求。澄江纺机厂和南京化工大学协作创制的氨回收系统，是吸收和压缩相结合的方法。当年2000年1月由中国纺机器材协会组织的现场考察，高纯氨气厂家，一致认为该氨回收循环系统是成功的，在整个回收系统是创造性地运用了低压吸收、低压精馏、低温除水、压缩冷凝的“三低一压”技术，既简化设备又

节约能源，该法是在低温低压下操作运转，安全系数大，还有利于减少维修力量。主要有洗涤塔（吸收塔）、精馏塔、压缩机、冷凝器、液氨贮存罐。

火灾应急处置措施

在贮存及运输使用过程中，如发生火灾应采取以下措施：

报警：迅速向当地119消防、报警。报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立500m左右警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。氨易穿透衣物，且易溶于水，消防人员要注意对人体排汗量大的部位，如生殖、腋下、等部位的防护。

小火灾时用干粉或CO₂灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。

储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水或水炮扑救。

切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留。

利川高纯氨气-信安达工业气体-高纯氨气批发价由湖北信安达工业气体有限公司提供。湖北信安达工业气体有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信安达工业气体——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市人民路3542附近，联系人：朱亚军。