

卧室路面修补拌和机 1.5立方混合料搅拌站 全自动沥青搅拌车

产品名称	卧室路面修补拌和机 1.5立方混合料搅拌站 全自动沥青搅拌车
公司名称	济宁安捷重工机械有限公司
价格	51400.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18863786320

产品详情

一、主要用途：

沥青混凝土拌和机可拌合新沥青混合料；又可对旧沥青混合料在生；以及对堆放、储存的沥青混合料加热、拌合，重新利用。电启动柴油发电机解决野外作业没有常用电源。沥青混凝土拌和机可随时随地对路面出现的坑槽进行现场修补，作业结束后便可通行，确保道路完好畅通。特别是在寒冷的冬季其作用更为突出。

二、主要结构：

沥青混凝土拌和机与电启动柴油发电机组

用带有保温层旋转的滚筒内叶片进行拌合；滚筒旋转采用摆线针轮减速机带动齿轮驱动。

(二)、加热方式：采用世界两段火柴油燃烧器成，其结构形式有；

- 1、配有后桥制动、三角架牵引为拖拉式；
- 2、需要施工作业吊装在运输车上为车载式及固定式三种方式；

三、性能特点：

- 1：拌合方式：沥青混凝土拌和机利加热，对滚筒内的气体加热升温；气体的温度传递给沥青混合料，其温度由温度传感系统控制，达到需要温度时燃烧器停止燃烧。
- 2：上料方式：上料轨道可折叠，上料斗为底卸式，其容量为300kg/次;提升采用多功能电动提升机，由行程开关限位。
- 3：除尘方式：采用旋风除尘系统，由离心式通风机将滚筒内的粉尘、水蒸气排出。

4：供电方式：若不能接外界电源，配有电启动柴油发电机组，功率为30KW;发电机组的机架下面有四组二级橡胶减震机构，运转十分平稳以防止振动机件及电器损坏。

5：整机采用多功能电器控制系统，一目了然，操作简单。

四、产品参数：

SL-1.5Q固定式沥青拌和机		
拌合量	单次1700kg	
出料温度	120-160 ° (可调)	
加热方式	柴油燃烧器 (意大利利雅路)	
耗油量	20L/h	
吸尘电机	2极1.5KW	
搅拌机功率	5KW	
风机功率	1.5KW	
起升电机功率	3KW	
柴油发电机组	发动机功率	柴油机功率：70kw
	发电机功率	30KW
	电流	27.1A,极数4
整机重量	5000kg	
外形尺寸	6000 × 1820 × 3000mm	
	6700*2000*3600mm	

注：产品参数仅供参考，具体参数请咨询客服。