

牵引行走款沥青拌和机 修补坑槽路面搅拌车 沥青砂混合料搅拌罐

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 牵引行走款沥青拌和机 修补坑槽路面搅拌车 沥青砂混合料搅拌罐 |
| 公司名称 | 济宁安捷重工机械有限公司 |
| 价格 | 61000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市济宁经济技术开发区 |
| 联系电话 | 0537-3207458 18863786320 |

产品详情

一、主要特点和用途：

我厂生产的沥青搅拌机，主要用于废旧沥青混合料加热搅拌，再生利用，变废为宝，也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响，不受大型沥青搅拌站的制约，随时随地及时快捷地，进行沥青路面坑槽修补，确保道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。

二、产品性能优势：

（一）沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层，热量不易散发丢失，节约能源；加热方式，采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热，热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列，滚筒旋转混合料不成堆状，受热面积大，升温快效率高。采用底卸式自动提升上料，方便省力。并装有除尘机构，节能环保。

（二）发电机组，由直喷、涡流燃烧室高速柴油机，直连或三角带带动，绝缘性能可靠的发电机组成。除满足整机正常运转用电外，还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外，发电机组机架下面，有二级橡胶减震机构，使主机架不受柴油机运转振动的影响，工作时主机架十分平稳。使电器控制系统不易松动，更加可靠，确保整机故障少，使用效率高寿命长。

（三）控制系统：全新设计采用具备自整定（AT）功能的AI人工智能控制，操作者可观察及修改相关数据，十分人性化。

（四）作业方式：（1）车载式：将整机吊装在不需任何改动的卡车上进行作业，作业结束后吊卸下来，卡车照常进行其他作业。（2）拖拉式：牵引机具拖拉三角架转盘，后桥气压制动进行作业。（3）固定式：将整机安装在砌好的平台上，进行加热搅拌作业。