

接地抱卡子 无锡接地卡子 扬中群亿电力

产品名称	接地抱卡子 无锡接地卡子 扬中群亿电力
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

2、如与电力电缆桥架合用时，接地抱卡子，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。

4、其它安装

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，电缆接地卡子，如能绘制桥架敷设轴侧图，无锡接地卡子，则对材料统计将更精确。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

电缆沿支架的垂直安装。小截面电缆在电气竖井内布线，也可沿墙敷设，此时可使用管卡子或单边管卡子用 6×30塑料胀管固定。

电缆布线过程中，垂直干线与分支干线的连接，通常采用“T”接方法。为了接线方便，树干式配电系

统电缆应尽量采用单芯电缆。电缆敷设过程中，钢管接地线抱箍，固定单芯电缆应使用单边管卡子，以减少单芯电缆在支架上的感应涡流。对于树干式电缆配电系统为了“T”接方便，也应尽可能采用单芯电缆。

母线配件主要有：绝缘隔板、母线连接器、铜插脚、母线槽插座、四相绝缘母线框、绝缘子、PVC绝缘套管、F4定向薄膜、交联套管、钻尾螺丝、绝缘螺栓、尼龙螺栓等。

低压柜辅材产品有：接线端子、端子槽板、压线端子、铜鼻头、缠绕线、尼龙扎带、密封嵌条、柜门门锁、行线槽、线、屏蔽线等。标准件产品有螺栓、螺母、平头螺丝、圆头螺丝、双头螺栓、马车螺栓、法兰螺母、法兰螺栓、平垫、弹垫、爪垫、

钻尾等。

不锈钢产品有：不锈钢扣锁、不锈钢弯头、不锈钢法兰、不锈钢膨胀螺栓、不锈钢马车螺栓、不锈钢法兰螺母、不锈钢管接头、不锈钢六角螺栓、不锈钢内六角螺栓、不锈钢圆头螺丝、不锈钢平头螺丝、不锈钢垫片、不锈钢钻尾等。

接地抱卡子-无锡接地卡子-扬中群亿电力(查看)由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂是从事“桥架扣锁,电缆卡子,吊框,桥架抱箍,万能卡子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。