

溶剂型TPU粘合剂JM-3330

产品名称	溶剂型TPU粘合剂JM-3330
公司名称	洛阳吉明化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JM-3330 品牌:吉明化工 粘合材料类型:皮革、塑料类、其他
公司地址	中国 河南 洛阳市吉利区 洛阳市吉利区华北路
联系电话	86-0379-66915830 13837964659

产品详情

型号	JM-3330	品牌	吉明化工
粘合材料类型	皮革、塑料类、其他	有效物质	30 (%)
剪切强度	40 (MPa)	规格尺寸	0.1 (mm)
保质期	12 (个月)	执行标准	Q/jmhg-001-2002

特点与用途

本品是溶液型聚氨酯胶粘剂，配合相应表面处理剂和固化剂，用于制鞋业对pu、pvc、橡胶、tpr及真皮、人造革、织物等诸多鞋材的粘接作业。不含纯苯、卤代烃类有机溶剂。

主要技术指标

使用方法

根据鞋材类型和工艺条件要求，选用适用表面处理剂和固化剂与树脂配合使用，参考工艺：

鞋材 表面物理处理 表面处理剂处理 第一烘箱 鞋材上胶

第二烘箱贴合 加压

- 1.鞋材的表面物理处理可包括必要的打磨、清理机械杂质等；
- 2.表面处理剂处理后需经70~75 烘干1~2分钟；
- 3.鞋材上胶后经65~70 活化6~8分钟；也可根据实际需要进行调整；

4.配合固化剂使用时，胶液配制需做配胶后适用期试验，并按生产需要量进行配制；

注意事项

本品为易燃品，在运输、贮存、使用过程中严禁明火或经受高温，禁止包装长期敞口放置，
并需加强工作环境之通风条件。