

# 影像测量仪 影像仪 上门安装 培训

产品名称	影像测量仪 影像仪 上门安装 培训
公司名称	中山市东凤镇旺和电子仪表行
价格	10.00/台
规格参数	品牌:嘉腾 分辨率:1um ( mm )
公司地址	中山市东凤镇新电子城26栋101-104卡
联系电话	86-076022770781 13702538866

## 产品详情

品牌	嘉腾	型号	JTVMS-1510F JTVMS-2010F JTVMS-2515F JTVMS-3020F JTVMS-4030F
分辨率	1 um ( mm )	放大倍率	Step Zoom光学放大率：0.7--4.5X，影像放大率：28--180X
操作方式	鼠标自动控制	测量精度	1 um
外形尺寸 (长*宽*高)	540x560x850 ( mm )		

## 影像测量仪 影像仪 上门安装 培训

增强型vms影像测量仪					
产品介绍：					
增强型vms系列光学影像测量仪，是我公司推出的一款增强型2d光学影像测量仪，采用高解析度日本索尼彩色c测量软件，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能，能满足基本的二次元测量需求档做cad设计。					
性能特点：					
1. 花岗石底座，机构永不变形。					
2. x、y、z轴装有光栅尺，定位精确。					
3. 双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x					

4. led冷光源（表面光和轮廓光）避免工件受热变形。				
5. mcins手动版软件。				
model	jtvms-1510f	jtvms-2010f	jtvms-2515f	jtvms-3020f
(x/y/z轴)量测行程(mm)	150*100*175	200*100*175	250*150*175	300*200*175
外形尺寸	540x560x850	540x560x850	760x600x900	760x600x900
机台底座材料	高精度花岗石			
照明系统	bitmap表面光源与透射光源均用led，亮度可调			
ccd	高解析度日本索尼彩色ccd			
x,y轴量测精度	(3+I/200) um			
放大倍率	step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：28--180x			
光学尺解析度	1 um			
重复性	2 um			
操作方式	手动			
电源供给	110v/220v			
合适温度，湿度	温度：19 ° --24 ° ，湿度：45%--75%			
保修期	一年			

欢迎来电咨询!上门看货!价格好商量!你的满意是我们的追求!

东凤电子城26栋101-104卡

联系人:吴先生 13702538866 qq 228616781