

# VB12 精密 投影仪 二次元 投影仪

产品名称	VB12 精密 投影仪 二次元 投影仪
公司名称	中山市东凤镇旺和电子仪表行
价格	.00/台
规格参数	品牌:嘉腾 型号:VB12 分辨率:标准 ( mm )
公司地址	中山市东凤镇新电子城26栋101-104卡
联系电话	86-076022770781 13702538866

## 产品详情

品牌	嘉腾	型号	VB12
分辨率	标准 ( mm )	放大倍率	10X(必备) 20X(可选) 50X(可选) 100X(可选)
操作方式	遥杆控制	测量精度	3+L/200) μ m
外形尺寸 ( 长*宽*高 )	800 × 550 × 1150 ( mm )		

### vb12 精密 投影仪 二次元 投影仪

投影仪仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；座测长度(单位：mm)；投影仪配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正此投影仪z轴升降采于是导轨的传送方法,提高了其机身的稳定性及耐久性,投影仪成像清晰、放大倍率准确。

仪器型号	反像型	vexus vb1
	正像型	vexus vb1
工作台	金属台面尺寸(mm)	340 × 152
	玻璃台面尺寸(mm)	196 × 96
	x坐标行程(mm)	
	y坐标行程(mm)	
	z坐标行程(调焦用)(mm)	90(调焦)
	仪器测量精度	<=3+l/75
	x、y坐标数显解析度：0.001mm	
投影屏	投影屏尺寸(mm)： 300，使用范围 > 300 ( 刻有米字线 )	
	投影旋转范围：0~360 °	
	旋转角度数显解析度：1' 或0.01 °	

物镜	放大倍数：	10x(必备)	20x(可选)	50x(可选)
	物方线视场(mm)	30	15	6
	物方工作距(mm)	77.7	44.3	
	测量最大高度(mm)	90	90	
数据处理系统	dp-300 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
外形尺寸长×高×宽(mm)				800×550
仪器重量				150kg
欢迎来电!上门看货!价格好商量!你的满意是我们的追求!				
旺和仪器 东凤电子城26栋101-104卡				
联系人:黎小姐 0760-22616781 qq 228616781				