

# 四川电子水表零售 电子水表 宏瑄

产品名称	四川电子水表零售 电子水表 宏瑄
公司名称	天津市蓝科宏瑄智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心 3-1-411
联系电话	15522300038 15522300038

## 产品详情

### 智能水表使用注意事项\_新闻中心

在用户卡智能水表阀门打开以后，重庆电子水表批发，如果用户卡丢失或者损坏，云南电子水表零售，可到管理部门办理补卡手续。智能水表使用注意事项智能水表需要更换电池，在更换之后记得将防潮该盖好，将螺丝拧紧，不然的话，智能水表是不会工作的。这样智能水表就不能发挥其应有的作用了。在长期不使用水的时候记得关闭它的上下游的阀门，不然容易造成智能水表的损坏，而且这种情况的损坏一般公司是不会负责的。水表一定要之一防潮防冻，特别是在冬季，一定要对智能水表进行一定的保护措施。另外，如果出现这样的故障，即智能水表上的电子显示与实际的字轮不一样，出现计量错误的现象，我们要看实际字轮。

### 超声波水表的安装要求

超声波水表可以分为管段式、外夹式和插入式，不管是哪一种款式的超声波水表，在安装的时候一定要按照超声波水表的安装要求来安装，下面让我们一起来了解一下超声波水表的安装要求。超声波水表的安装一定要注意使用的口径是否符合管道的实际流量，通常超声波水表的口径一定要以管道流量数据作为参考，可以略小于超声波水表的工作流量，但是也不应该从管道口径上来选择这样的超声波水表。安装的时候根据箭头和水流方向一致就可以了，另外安装完成之后要注意这样的细节，尤其是直管段的超声波水表安装，由于超声波水表的安装位置、被测管道的状态均对测量精度有一定程度的影响，电子水表，所

以在任何现场条件下安装点前后直管段要求越长越好安装点需至少满足上游侧10D，下游侧5D的直管段要求。

内芯分为上、中、下三层，四川电子水表零售，从玻璃窗看到的是上层，只有指针和刻度盘。其实关键的是下层，这里面有个塑料轮，轮边上有许多塑料叶片，叫做“叶轮”。叶轮所处的位置正好在套管下层孔所形成的旋转流里，水流冲击轮周的叶片，产生转矩，使叶轮旋转起来。开得越大，水流越急，叶轮就转得越快。叶轮的轴垂直向上到达中层，轴上面有个小齿轮，用它和“十进制数齿轮”啮合，达到累计转数的目的。“十进制数齿轮”的作用是每当个位数齿轮转十圈，十位数齿轮就转一圈。换句话说，个位数齿轮转一圈，十位数齿轮就转十分之一圈。个位数齿轮是主动者，靠它来带动十位数齿轮。实际上每一级十进位用两对齿轮完成，以使转动方向一致，其中一对传动比是9:30，另一对是10:30，这两对串联在一起，总的传动比就是这两个的乘积，即0.099999，完全可以近似为0.1。照这样计算，如果要读七位数（小数点前读四位是黑刻度，小数点后读三位是红刻度），就得用12对齿轮。再加上别的一些用途，在这个中层小小的空间要挤进18根轴和34个齿轮，也可算是高密度安装了。这类水表凭借其简单价廉，能在潮湿环境里长期使用而无需维修，而且不用电源，停电也不影响工作的优点依然会长期服务。

四川电子水表零售-电子水表-宏瑄(查看)由天津市蓝科宏瑄智能科技有限公司提供。四川电子水表零售-电子水表-宏瑄(查看)是天津市蓝科宏瑄智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁经理。