

# ARO隔膜泵 工程塑料气动隔膜泵 苏州气动隔膜泵

产品名称	ARO隔膜泵 工程塑料气动隔膜泵 苏州气动隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

SN气动隔膜泵安装膜片：

安装中心轴密封圈。按照下列步骤在中心轴的一端安装膜片：在中心轴螺丝上安装密封圈。安装外护块至螺丝上，以使其圆面朝里，面对膜片。仅对气动隔膜泵，安装膜片。确保标有凹面朝向气阀体。把膜片安装到螺栓上。确保有凹面朝向气阀体。

安装内护块，qby气动隔膜泵，使其凹面朝向膜片。应用中等或相同的力量拧到中心轴螺丝上。拧上中心轴上的螺丝，进口气动隔膜泵，适当松紧。在中心轴上及其两端涂上黄油。再把它装入气阀体。按照步骤2把另一个膜片安装到中心轴上。用扳手撑住一个中心轴螺丝，拧紧另一个螺丝。对齐立柱和气阀体，让罩上的箭头指向和气阀盖为同一方向。拧紧立柱的螺栓。安装立柱顶部和底部的长螺栓。首先，用扳手把较长的螺丝拧紧，再用扳手拧紧较短的螺丝。

深圳博耐泵业生产的隔膜泵又称之为控制泵，隔膜泵是执行器的主要类型，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体的流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。如果按照其所配执行机构使用的动力，隔膜泵可以分为气动隔膜泵、电动隔膜泵两种，即以压缩空气为动力源的气动隔膜泵，以电为动力源的电动隔膜泵。

### 气动隔膜泵的产品优点

无需灌引水，具有自吸能力；流道宽敞，通过性能好，允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，

对泵磨损甚微；无需润滑，即使空转，苏州气动隔膜泵，对泵也不会有任何影响；

2.扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节，流量随背压（出口负载）的变化而自动调整，适合于中高粘度介质的抽送；

3.无需用电，接地后不产生任何火花，工程塑料气动隔膜泵，在能燃爆的环境中使用安全可靠且成本低；

4.结构简单、易损件少，后期维护成本低；体积小易于移动，占地面积小，安装简便经济，可作为移动式物料输送泵；

5.剪切力低，对流体的搅动小，在输送物理、化学性质比较不稳定的介质中有先天的优势；ARO隔膜泵(图)-工程塑料气动隔膜泵-

苏州气动隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是广东深圳,真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博耐泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博耐泵业更加美好的未来。