

温州硅橡胶密封圈 新聚橡 硅橡胶密封圈公司

产品名称	温州硅橡胶密封圈 新聚橡 硅橡胶密封圈公司
公司名称	苏州新聚橡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区上供路388号
联系电话	15862470731 15862470731

产品详情

一些日常生活中容易被忽略的硅胶制品列如：行李箱上的行李牌、时下流行的智能手环、装零钱的硅胶小钱包、扎头发的皮筋等等，温州硅橡胶密封圈，但都是离不开的用品，都有着硅胶的身影。家庭装修材料、灯饰用品还有其他行业都随处可见硅胶的存在，硅橡胶密封圈公司，硅胶不易变形，硅橡胶密封圈批发，防水防潮防高温，环保无毒，实属发展前景广阔的材料。现在硅胶制品在生活中日益可见。

抗拉强度与伸长率之间的关系与抗拉强度有关，只要硅橡胶垫片保证强的抗拉强度和回弹强度，就可以确保在正常情况下不熟悉的外力被破坏。可以达到正常的使用效果，因此每个硅橡胶产品制造商的橡胶含量不同会导致产品的拉伸强度不同，橡胶的气体含量大于70%，并且垫片的柔软度可能会降低。它大于300%，硅橡胶密封圈制造商，因此在正常应力条件下不会发生变形和断裂，但是在正常情况下使用时可能会引起问题。

橡胶密封圈在受到外部各种环境因素的影响，这就更需要我们在储藏过程中注意一下周围的环境条件

橡胶密封圈储存条件

1:温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，然后再使用。

2:湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

3:光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供较好的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。

4:辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。

5:氧和臭氧：橡胶材料应避免暴露在循环流动的空气中。可通过包装、缠绕、存放在气密容器中或其他合适方法实现此目的。臭氧对大部分弹性体有害，仓库内避免有如下设备：蒸气灯、高压电器设备、电动机等设备。

6:变形：橡胶件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。

温州硅橡胶密封圈-新聚橡-硅橡胶密封圈公司由苏州新聚橡电子科技有限公司提供。苏州新聚橡电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！