

PP泰国石化 2363LC 注塑成型 含紫外线稳定剂 食品级 中等流动性
用途：电气电子 家具 汽车领域

产品名称	PP泰国石化 2363LC 注塑成型 含紫外线稳定剂 食品级 中等流动性 用途：电气电子 家具 汽车领域
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.15/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品种:PP | POLIMAXX 2363LC

生产企业:泰国石化

规格用途

规格级别

外观颜色

该料用途

备注说明

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据

物理性能

熔流率(熔体流动速
率)(230 ° C/2.16kg)

ASTMD1238

6.0

g/10

机械性能	抗张强度(屈服)	ASTMD638	28.0	MPa
机械性能	伸长率(屈服)	ASTMD638	20	%
机械性能	弯曲模量-1%正割	ASTMD790	1300	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度 (-20 ° C)	DIN53453	6.5	kJ/m
硬度	洛氏硬度(R级)	ASTMD785	98	
热性能	载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火)	ASTMD648	98.0	° C

PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通PP为原料，汽车配件以增强或增韧PP为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。汽车：PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为第一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。日用品：普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。