

天联牌屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22

产品名称	天联牌屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVSP、RYSP 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22

1、产品名称：屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22、RVSP32、RVVSP、RVVPS2、屏蔽双绞线RVSP产品介绍：RVSP（RYSP）系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网，因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好，但由于增加了铜丝屏蔽网，它的成本也比RVS系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。3、技术指标：聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。4、产品使用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。注名：根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品。

天联牌电线电缆屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22天津电线电缆厂家销售总监郭婷

RVVP双绞屏蔽电缆<<屏蔽线>>屏蔽双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不

超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍