

## 德国阳光A412/32 F10蓄电池质保三年

产品名称	德国阳光A412/32 F10蓄电池质保三年
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/32 F10 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

德国阳光A412/32 F10蓄电池质保三年产品特征：

容量范围（C10）：5.5Ah200Ah

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在 $25 \pm 5$ 环境下，12V系列为15年；

循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25DOD循环2950次；

自放电率2/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-2055

搁置寿命：充足电后，在25环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100。

抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点：

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：PVC-SiO<sub>2</sub>胶体电池隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

阳光电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

型号	防火等级	电压 V	额定容量(Ah ,C10, 1.80V,25)	长 mm	宽 mm	高 mm	约重 kg
A412/180 A	UL94-HB或V 0	12	185	518	274	238	64
A412/180 F10	244	64.5					
A406/165 F10	6	170	190	282	28.5		
A406/165 A	275	28					
A412/120 F10	124	513	223	46			
A412/120 A	45.5						
A412/100 F10	103	189	37				
A412/100 A	36.5						
A412/90 F10	93	284	267	237	33.5		
A412/90 A	230	33					
A412/85 F10	88	204	276	32			
A412/65 F10	67	353	175	220	23.5		
A412/65 G6	23						
A412/50 F10	52	278	196	19			
A412/50 A	18.5						
A412/50 G6							
A412/32 F10	210	181	14.1				
A412/32 G6	13.6						
A412/20 G5	21	167	176	126	9		
A412/12 SR	12.5	76	156	5.6			
A412/8.5 SR	8.8	152	98	3.6			
A412/5.5 SR	5.8	66	2.5				

应用范围：

中国公司目前的主要客户有:地铁方面有上海地铁一、二号线、广州地铁一号线机车、信号部分；电力系统有:连云港电站、三峡工程二江电厂；北京长河机电有限公司、汕头自动化总厂、襄樊电厂、福州电厂；

广州会展中心、中国电信指挥中心、中南海配电中心、网通亦庄超级IDC配套直流屏；北京贝尔IDC数据中心、电信系统有成都微波站、浙江省通讯总局；AGV（机器人）有沈阳自动化所、昆明船舶研究所等；林德叉车公司、海斯特叉车公司、TCM叉车公司等公司与上海市政府签订长期合同,是唯一一家在中国注册子公司的[蓄电池](#)

厂家。公司给用户提供优质品质产品的同时,也为用户提供长期、周到的售前、售后服务。为中国客户提供世界的产品和服务,这是公司发展的可靠保证,客户满意是我们始终追求的目标。