

# 大悟县石英砂滤料检测 滤料破碎率与磨损率检测

产品名称	大悟县石英砂滤料检测 滤料破碎率与磨损率检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	石英砂滤料:滤料破碎率与磨损率检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

石英砂滤料无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-2009）标准。石英砂滤料：

1 石英砂（或以含硅物质为主的天然砂）滤料应为坚硬、耐用、密实的颗粒。在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀，其含硅物质（以SiO<sub>2</sub>计）不应小于85%。

2 石英砂滤料不应含可见的泥土、粉屑、云母或有机杂质。

3 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。

4 在石英砂滤料中，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质不应大于0.2%。粒径范围、含硅量、灼减、有效粒径（d<sub>10</sub>）、均匀系数（K<sub>60</sub>）、不均匀系数（K<sub>80</sub>）、密度、表观密度、堆积密度、破碎率与磨损率之和、含泥量、盐酸可溶率、空隙率及比面积等。

滤料、承托料参考检测标准：CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料；CJ/T 43-2005 水处理用滤料；CJ/T 3041-1995 水处理用天然Mn砂滤料；

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的Si酸盐矿物。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7。

检测项目：矿石矿产常规化验一般包括：全成分定性半定量分析（针对未知矿），全成分定性定量检测（全面了解矿石成分组成），贵金属元素化验，有害金属元素检测，稀有金属元素检测，稀土金属元素检测，陶瓷高岭土类矿常规分析，放射性检测，硬度检测，密度检测，指定元素品位检测等我公司能根据客户需求定制个性化检测服务，提供指定项目或全部参数检测服务！