

## 称重模块维修，天平电子秤称重传感器维修

产品名称	称重模块维修，天平电子秤称重传感器维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

## 产品详情

称重模块维修，天平称重传感器维修，电子秤称重系统修理，提供配件及服务，赛多利斯，梅特勒-托利多，新光，AND，奥豪斯，岛津，西特，丹佛，艾柯勒

新光 KFB，DFB，UF系列AND AD4212A，AD4212B，AD4212C系列

奥豪斯 WM423，WM4202，WM224系列

称重模块维修，天平称重传感器维修，电子秤称重系统修

使用条件2.1授权人员收到本手册中包含的所有必要说明后，请仅执行以下操作：人员可以使用此乐器：操作员CEAST 9340的操作员必须具有公认的特定资格类似仪器学校，或在人员的指导下。歌剧-按照以下说明，tor只能执行本手册中指示和指定的操作。

称重模块维修，天平称重传感器维修，电子秤称重系统修理 赛多利斯，梅特勒-托利多，新光，AND，奥豪斯，岛津，称重设备维修 此处的说明。请勿由非人员使用该仪器。机械师必须具有测试设备的一般经验和特定的经验。使用CEAST 9340或类似仪器。机械师只能执行遵循此处的说明进行本手册中指示和指定的操作。电工必须具有开关盒和电子组件的一般经验，并在CEAST 9340控制箱或类似仪器上具有特定经验。电工只能执行此中指示和指定的操作手册，请遵循此处的说明。安全经理安全经理负责保护和预防公司风险称重系统维修，赛多利斯，梅特勒-托利多，新光，AND，奥豪斯，岛津，称重设备维修 安全经理必须确保所有操作仪器的人员均已收到说明包含在本手册中的位置，包括安装和启动。

称重模块显示部分说明：

仪表采用高速的 - 模数转换技术。适用于电子配料秤、定值秤、分选秤等控制场合，同时具有上下限报警、峰值保持功能。

基本功能：

3路光隔离开关量输入，3路开关量(内置3路继电器)输出控制

高精度A/D转换，可读性达1/30000

5点非线性修正

换表无需重新标定，只需输入原仪表的参数即可使用

集加/减法秤/分选秤/上下限报警/峰值保持等功能于一体

定量值、提前量、上下限、节点延时等参数可根据应用自由设置

加/减法秤模式下可选1-2种配料，分选秤模式下可选外控/自检/自由上下限模式

防爆称重模块传感器采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68,可在各种恶劣环境下使用

传感器满足OIML R60 C3和NTEP10000 III L 要求

结构独特,可方便地安装在各种槽罐上

三种顶板结构(固定式、半浮动式、浮动式)可以消除槽罐因热胀冷缩带来的称量误差

支撑螺栓，防止设备倾覆

安装简单、快速

维护方便，节约停机维护时间

防爆称重模块传感器适用于恶劣环境下，槽罐的配料过程称重控制

带有内部可充电电池的 IP65 不锈钢检重秤。标配多色 20mm 背光显示屏，RS232 输出和 100 个产品内存。

特征：

OIML R76 Class III 在单量程和多量程操作中。

广角 20 毫米 LCD 重量显示屏，带明亮的背光。

用于快速检重的多色背光。

100 个零件计数存储器，可实现高精度快速计数。

100 个带有视觉和听觉信号器的分类记忆。

公制和英制单位之间的单位转换。

2 个串行数据输出与PC、打印机

或远程显示器接口。

带有内部可充电电池的移动使用。

\*\*的多功能称重终端，可用于潮湿、卫生和恶劣的工业区域。终端具有可配置的操作模式，适用于称重、贴标、计件、检重、分类、动态称重和灌装等常见称重应用。根据应用情况，可将 3 个可编程按键设置为相关功能，以实现快速简便的操作。

称重设备维修天平电子秤称重系统传感器维修