

可粘结TPU聚氨酯热塑性弹性体 5713 路博润 粘合剂原料

产品名称	可粘结TPU聚氨酯热塑性弹性体 5713 路博润 粘合剂原料
公司名称	东莞市金世祥塑胶原料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:路博润 用途:粘合剂 型号:5713
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶市场一期Z栋A
联系电话	13794886146 13650076190

产品详情

特性：可粘结

用途：粘合剂

加工方法：挤出

参数：密度：1.19g/cm 拉伸强度：43.0MPa 拉伸强度：5.10MPa 拉伸强度：5.70MPa
拉伸强度：11.2MPa

TPU材料是Thermoplastic Urethane的简称，中文名称为热塑性聚氨酯弹性体。TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）或甲苯二异氰酸酯（TDI）等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇（扩链剂）共同反应聚合而成的高分子材料。

TPU：热塑性聚氨酯弹性体的简称，是PU家族中的一种。其产品外观为本色（透明黄与不透明之间）和透明粒料两大类。按化学组成为聚酯型和聚醚型两大类，另外还有冲击改性型，食品接触型等品级。TPU具有各种优异的性能。如：综合机械性能良好、抗水解、抗微生物侵蚀性能优异、耐油脂、耐热、耐低温、耐化学药品性能良好，尤其耐磨性能十分突出，硬度范围宽，挠曲性好。既有高硬度又有高弹性，是其它塑料与橡胶所没有的

主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽（60HA-85HD）、耐磨、耐油，透明，弹性好。

其在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求