

# 衡阳输送泵租赁 长沙众宇机械设备 输送泵租赁公司电话

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 衡阳输送泵租赁 长沙众宇机械设备<br>输送泵租赁公司电话 |
| 公司名称 | 长沙众宇机械有限公司                    |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025      |
| 联系电话 | 13755166968                   |

## 产品详情

泵的叶轮安装在泵壳内，并紧固在泵轴上，泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在泵启动前，泵壳内灌满被输送的液体；启动后，叶轮由轴带动高速转动，叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下，液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量，以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中，液体由于流道的逐渐扩大而减速，又将部分动能转变为静压能，后以较高的压力流入排出管道，送至需要场所。

长沙众宇机械有限公司是一家从事混凝土输送泵研发、制造、销售业务于一体的企业。

随着国内商品混凝土行业和机械租赁业务的快速发展，混凝土泵车在工业、民用建筑、施工、基础设施、交通及能源等工程建设中得到越来越广泛的应用，促进了混凝土泵车市场的快速发展，形成了较大的市场供求空间。目前，我国混凝土泵车使用单位正在迅速增加，输送泵租赁怎么收费，泵车生产企业和产量不断增加，产品性能、质量都在迅速提升。

细石混凝土泵在工作的时候经常会遇到各种问题困扰，比如说出现堵管现象，是比较使工人困扰的。在工程进行中，一旦出现了堵管现象，肯定就要想细石混凝土泵堵管原因是什么，该怎么处理呢？众宇机械今天就来跟大家分享一些预防细石混凝土泵堵塞的方法。

- 1、在安装与设计管道时，尽可能避免90°和S形弯，尽量不使用有明显凹坑的泵管，输送泵租赁厂家哪家好，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，输送泵租赁，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。
- 2、为保证泵送混凝土作业连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。如

因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。

3、粗骨料的大粒径与输送管径之比应为：泵送高度在50m以下时，对于碎石不宜大于1：3，对于卵石不宜大于1：2.5；泵送高度在50～100m时，宜在1：3～1：4范围；泵送高度在100m以上时，宜在1：4～1：5之间。针片状颗粒含量不宜大于10%。

衡阳输送泵租赁-长沙众宇机械设备-输送泵租赁公司电话由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司是从事“客土喷播机,柱塞喷播机,湿喷机,混凝土输送泵,砂浆泵,车载泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。