

# 饭店油烟净化器多少钱 饭店油烟净化器 日照兴展环保工程

产品名称	饭店油烟净化器多少钱 饭店油烟净化器 日照兴展环保工程
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

## 产品详情

### 油烟净化器的排烟原理是什么

一、没有烟烧烤油烟净化器采用加厚不锈钢材质，饭店油烟净化器，做工精细。燃气电子点火和部件控制节能，并配有油底壳进行处理。

二、设备内含鼓风机吹助燃、双面鼓风机控制、四面照相排版系统。没有烟烧烤设备的排烟原理是在烧烤时具有自动吸烟功能，然后自动排出烟雾。

三、没有烟烧烤设备带有自动排烟功能。烧烤过程中产生的烟雾由自动排烟系统抽排，解决了传统手工烧烤烟雾缭绕、污染环境的问题。

### 清洗油烟净化设备为什么要关闭电源？

油烟净化设备的清洗：关闭油烟净化设备电源，使荷电放电

(1) 虽然机体电源开关关闭，但电箱内仍可能有电，所以在设备维修前，一定要关闭设备外部的电源总开关。不要现场工作。

(2) 打开设备的检修门后，先将电场的剩余电荷排出，再将电场抽出。应使用螺丝刀将放电场中的剩余电荷排出。具体操作是手握螺丝刀的绝缘手柄，小饭店油烟净化器，用螺丝刀的金属部分将电场的其中一个圆柱体的阴阳短路。

(3) 用户在清洗电场的同时，饭店油烟净化器多少钱，需要严格按时清洗机箱内部的油污，防止火灾隐患。

油烟净化器怎么安装呢？

#### 一.油烟净化器的安装方法

1.在安装前的一段时间内开启电源，以检查机器的电极在处理过程中是否会偏移。

2.机器的进、出口风口可以随意更换，但必须在进气口方向设置过滤器。

3.油烟净化器与烟幕出口位置之间的距离至少为4m，以确保净化效果和消防安全；净化器与风机之间的距离应大于2m，净化装置应安装在风扇前面，小饭店餐馆油烟净化器，因为风扇安装在净化器前面，这将导致风扇的空气出口不能直接吹到净化器，从而影响净化器的净化效果。好不要在净化器的进口处有肘部。

4.设备箱必须安全接地。

5.连接排水管。

饭店油烟净化器多少钱-饭店油烟净化器-日照兴展环保工程由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！