

## 2.4G无线摄像机/无线USB接收机/2.4G无线

产品名称	2.4G无线摄像机/无线USB接收机/2.4G无线
公司名称	上海粤潮贸易发展有限公司
价格	340.00/件
规格参数	品牌:无线婴儿监护器，家庭监控 型号:2.4G无线摄像机 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	嘉定区嘉安公路620号15幢224室
联系电话	021-53081681 13917355507

## 产品详情

品牌	无线婴儿监护器，家庭监 型号	2.4G无线摄像机
线芯材质	控 镀锡铜线	

### 接收机参数

>接收频点：2.4g

>接收频率：通道1：2.414ghz；通道2：2.432ghz

通道3：2.450ghz；通道4：2.468ghz

- >支持有线摄像机连接使用（usb采集卡功能，1路有线输入）
- >支持usb2.0，无需打开机箱，支持热插拔，支持笔记本电脑
- >自行调整画面大小、最高分辨率可达720 × 576，24位真彩色
- >最新技术usb audio、立体声输入输出
- >图像亮度、对比度、饱和度、色度可自定义
- >可捕捉高品质动态及静态画面，采集画面顺畅不间断
- >输入接口有av及s端子，可在台式机或手提电脑上观看录像、vcd、dvd、摄像机等设备输出的视频影像
- >支持mpeg1/2等多种实时压缩格式，方便制作vcd/svcd/dvd
- >兼容window2000/xp，兼容direct8.1、9.0

#### 系统需求：

- >一个空闲的usb2.0端口
- >windows 2000/xp
- >intel pentium iii 800以上
- >600mb的硬盘空间供程序安装，建议有4gb 以上的硬盘空间，供软件存放影片档案
- >内存：256以上
- >屏幕显示分辨率至少是1024x768
- >微软 directx 9.0 (windows 2000 建议安装)
- >微软 media player 7.1 (windows 2000 建议安装)

产品介绍：

产品技术参数

图像传感器：1/3-inch cmos有效像素：pal:682 x 582 ntsc: 510 x 492水平解晰度：380 lines视角：62°最低照度：1.5lux/f1.5增益控制：自动发射频率：ism2400mhz~2483mhzch1:2414mhz ch2:2432mhz ch3:2450mhz ch4:2468mhz传输信号：fm发射功率：10mw带宽：18mhz工作环境湿度：85%rh工作环境温度：-10~+50摄氏度/+14~+122华氏度保存温度：-40~+85摄氏度/-40~+185华氏度无障碍工作范围达到:100米重量：20 g