

## bz-4型背贴式橡胶止水带的规范要求

产品名称	bz-4型背贴式橡胶止水带的规范要求
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	执行标准:国标 拉伸强度:10兆帕 硬度:61邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).bz-4型背贴式橡胶止水带检测要求

bz-4型背贴式橡胶止水带剪切试验：将同时与左右两钢筋混凝土块中分别埋入止水带的中间试块加力向上拉起，形成对左右固定不动的两试块的相对移动，造成90度剪切。连续记录拉力值及相应bz-4型背贴式橡胶止水带的变形值，包括剪切形变长度、形体变化、锚固情况的变化、剪切变形下的bz-4型背贴式橡胶止水带损伤变化，直至试件破坏为止。

bz-4型背贴式橡胶止水带水压试验：试件为埋入止水带形成环形缝的左右混凝土试块。

### (2).bz-4型背贴式橡胶止水带搭接方法：

bz-4型背贴式橡胶止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制，尽量避免接头。如确须接头，应连接牢固，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据bz-4型背贴式橡胶止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。橡胶止水带的接头形式应采用搭接或复合接；塑料止水带的接头形式应采用搭接或对接。bz-4型背贴式橡胶止水带的搭接宽度不应小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。

### (3).bz-4型背贴式橡胶止水带使用规范：

bz-4型背贴式橡胶止水带作为防水板的辅材，bz-4型背贴式橡胶止水带可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水，水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的防水及防渗。bz-4型背贴式橡胶止水带工厂可生产不同口型、不同规格尺寸。不同断面的背贴式止水带，不同材料的止水带符合不同的标准。景县百泽橡塑公司产品有橡胶支座；橡胶止水带；双组份密封膏；聚乙烯闭孔泡沫板；遇水膨胀止水条（胶条）；桥梁伸缩缝装置；橡胶充气芯模；复合土工布；土工膜等橡胶制品。以过硬的产品为基础，以诚信为合作的原则！

### (4).bz-4型背贴式橡胶止水带规格及价格：

外贴式橡胶止水带是指背贴式橡胶止水带，又称bz-4型背贴式橡胶止水带或背贴式止水带，bz-4型背贴式橡胶止水带尺寸有300\*6、300\*8 350\*8 400\*8，bz-4型背贴式橡胶止水带价格在48元/米左右。采购bz-4型背贴式橡胶止水带，要根据施工要求、地方以及环境进行硬度和拉伸强度及耐老化等各方面参数的一个检测，一般送样检测来确定合格。不要认为，没有检测就不影响使用，bz-4型背贴式橡胶止水带在施工中很重要，直接影响建筑的使用年限。