

ZA-PROFIBUS-DP-22

产品名称	ZA-PROFIBUS-DP-22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

“ profibus dp通讯电缆线2*22awg ” 参数说明

认证：	其他
导线材料：	铜丝0.64mm
用途：	Profibus dp通讯线
规格：	Dp通讯线2*22AWG/1
Profibus dp通讯线：	颜色紫色PVC
Dp通讯线芯线颜色：	颜色：红色，绿色

“ profibus dp通讯电缆线2*22awg ” 详细介绍

profibus dp通讯电缆线2*22awg基本介绍

特点：profibus dp通讯电缆线2*22awg/1 阻燃性满足IEC60332—1 BUS CABLE PROFIBUS DP 1x2x22AWG/1 PVC 1X2X0.64,PROFIBUS-DP/FMS/FIP, 2芯, 镀锡铜编织铝箔屏蔽, 聚氯乙烯 (PVC)外护套颜色紫色用于总线系统固定安装使用. 裸铜丝直径0.64mm, 300 V 包装 100m 200m 500m

profibus dp通讯电缆线2*22awg性能特点

紫色双芯工业现场总线通讯屏蔽电缆线 BUS CABLE PROFIBUS-DP 1*2*22awg/1 PVC 紫色 (1X2X0.64mm) 22AWG紫色 150ohm 双芯 屏蔽

profibus dp通讯电缆线2*22awg技术参数

电缆结构 导体：单根实心裸铜导体 直径0.64mm 截面积0.34mm 线规22awg 双芯 绝缘：发泡PE 颜色：红，绿 两芯绞合成对，空隙有填充物 屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织 护套：PVC紫色 颜色：紫色 (近似RAL4001) 近似外径:8.0mm

profibus dp通讯电缆线2*22awg使用说明

产品应用 PROFIBUS-DP电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于固定应用使用。。

技术参数 ——温度范围 PVC:-20 ~70 ——测试电压 2000V/min(AC) ——特性阻抗 150 ± 1
5 @3-20MHz ——导体直流电阻 (20) 55G /km ——额定电压 300V ——zuixiao弯曲半径
固定应用: 10D(D=电缆直径)