

# 深圳出租三层机械车库租赁机械车位销售机械车位定制两层机械车位

产品名称	深圳出租三层机械车库租赁机械车位销售机械车位定制两层机械车位
公司名称	上海荣跃停车设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	荣跃:无 PSH:5*1.85*1.55 济南:济南
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	15026440748

## 产品详情

上海荣跃停车设备租赁机械立体车库（出租，租赁，出售 二手租赁 翻新租赁 全新租赁 全新购买安装 验收 特检验收等）

我司生产中心位于山东，办公地位于上海嘉定，是一家从事机械式停车设备的开发、设计、生产制造、安装调试、售后维护保养的化公司。加工生产基地车间面积15000余平方，公司对立体停车设备开发过程中进行了多项改进和创新，先后通过了国家高新技术企业认定、取得停车设备制造许可证。

停车设备的类别常用停车设备的类别有：升降横移类，垂直升降类，简易升降类1升降横移类停车位为两层或多层，有若干层的同层置车板可左右横向移位，通过升降机构改变置车板的高度。可为地上式或带地坑式。2垂直循环类通过传动机械，驱使以垂直方式排列的各置车板作连续环形运动。车辆出入口位于停车设备下面的称为下出入口式；位于中间部分的称为中出入口式；位于上面的称为上出入口式。可为封闭式高塔或敞开式低塔。2垂直升降类停放车辆的停车位和车辆升降机以立体方式组成的高层停车设备。通过搬运机械将车辆或载有车辆的置车板横向或纵向地从车辆升降机搬运至停车位。停车位分横置式、纵置式和圆周式三种。3简易升降类停车位为两层或三层，通过升降机构或俯仰机构改变置车板的高度或倾斜角度，供车辆出入。可为地上式或带地坑式。

其他类别的停车设备有：1 水平循环类各置车板以两列或多列方式水平排列，并循环移动。置车板以圆弧运动方式循环者称为圆形循环式；以直线运动方式循环者称为箱形循环式。车辆入库方式有两种：一种是车辆直接驶入停车设备内的置车板；另一种是与设置在出入口的车辆升降机配合使用。2 多层循环式各置车板以两层或多层方式排列，在相邻两层间的两端设有车辆升降机，同层置车板可在该层内作水平循环移动。置车板在设备两端以圆弧运动方式升降者称为圆形循环式；以垂直运动方式升降者称为箱形循环式。车辆入库方式与水平循环相同。3 平面移动类在同一层面上，用搬运台车平面移动车辆，或使置车板平面横移。可为单层平面横移、单层（多层）平面往返以及门式起重机多层平移。4 巷道堆垛类采用巷道堆垛机和搬运器，将进到搬运器上的车辆一起作平面移动且垂直升降到停车位旁，再用存取机构将车辆送入停车位。

随着轿车数量的日益增多，轿车停车难的问题越来越严重困扰着大城市的日常运作，于是，立体停车便应运而生了，立体车库现在一些小区、酒店，地下室以及大商场已经很普遍了，立体车库有效利用空间，提高空间利用率达数倍。存取车快捷便利，独特跨梁设计，车辆出入无障碍。采用PLC控制，自动化程度高。环保节能，低噪音。人机界面好，多种操作方式可选配，操作简便。立体车库可充分利用土地资源，发挥空间优势，更大幅度地停放车辆，成为解决城市静态交通问题的重要途径。

智能停车库主要由智能识别读卡器、旋转机构、伸缩机构、以及升降机构组成，由慧鱼智能接口板进行控制。旋转机构是由蜗轮与蜗杆构成。电机M3将动力通过减速箱传递给蜗杆，蜗杆再将动力传递给与旋转电梯固定的蜗轮，使蜗轮与电梯架同步转动，而且在旋转电梯下方安装继电器E3，与地面上定位标组成旋转定位装置，通过指定的程序进行控制，以达到转动到指定的存取方位。伸缩机构是由升降平台和伸缩平台组成。电机M2通过减速箱将动力传给齿轮，齿轮与齿条相互配合，并由M2的正反转控制伸缩平台的伸缩。伸缩的距离由程序通过定时控制。升降机构由升降平台和电机、齿条组成。电机M1通过减速箱将动力传给齿轮，齿轮与齿条相互配合，由M1的正反转实现升降运动。而且在升降平台上安有继电器E2与旋转电梯架上的定位标组成层数定位装置，通过指定的程序进行控制，以达到升降到指定的层数。车位由均匀的布置在存取机构的周围的8个车位构成，分为底层、二层、三层，底层车位不需要存取机构，直接存取。车位采取环行布置，极大的利用有限的面积，实现的存取容量。