

BZ-400型遇水膨胀止水胶施工技术

产品名称	BZ-400型遇水膨胀止水胶施工技术
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	规格:600ml/支 固化方式:自然固化 包装:20支/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、BZ-400型遇水膨胀止水胶规格说明：

国标的BZ-400型遇水膨胀止水胶价格并不是很便宜，用户在订购的时候一定要尽努力把用量控制好，以免造成不必要的浪费。为了更准确的确定用量，现把BZ-400型遇水膨胀止水胶的体积告诉大家：600ml/支！BZ-400型遇水膨胀止水胶是在近几年统一确定好的，以往曾经有500ml/支、550ml/支的产品，后来了为了方便大家，同时也为了避免一些误会，就把体积统一为600ml了。

二、BZ-400型遇水膨胀止水胶养护固化：

- 1) 施工环境温度宜选在5 —40 。5 以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40 以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10 或高于50 。
- 2) BZ-400型遇水膨胀止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

三、BZ-400型遇水膨胀止水胶的使用方法：

- 1、清洁涂敷面,除去赃物;
- 2、按照涂敷的宽度切掉胶管的前端,捅破防潮膜;
- 3、连续不断地涂敷遇水膨胀止水胶;
- 4、涂敷后到硬化为止、避免与水接触。

四、BZ-400型遇水膨胀止水胶施胶方法：

- 1、如果施工时需要使用底涂的，按照BZ-400型遇水膨胀止水胶说明涂刷底涂，然后再施胶，漏刷底涂会造成密封胶与墙体不粘，无法确保防水密封效果；不需要使用底涂的，在上述步骤完成后即可施胶，施胶时将胶嘴探到接缝底部，保持合适的速度，连续打足够的密封胶并有少许外溢，避免胶体和泡沫棒之间产生空腔；
- 2、施胶完成后，将密封胶压实、刮平，BZ-400型遇水膨胀止水胶胶体边缘与缝隙边缘涂抹充实，加强密封效果；
- 3、夏秋季节高温时施工，需用抹刀将胶表面修饰成平整美观的平面形状，冬春季节低温时施工，需将胶体表面修饰成凹面形状；
- 4、“十”字接口或者“T”字接口打胶时，应先在接口处挤进足量密封胶，分别向其他几个方向牵引施胶，确保密封胶接头处连接效果；
- 5、当接缝大于30mm，刮胶是表面易凹陷，建议两步施工，即打一半之后压实密封胶，然后再打另一半；

由此我们知道，不同的种类的BZ-400型遇水膨胀止水胶胶体使用范围有着很大的不同，用户在选择产品时一定要根据自己的实际需要进行选择。如果您还是不太清楚哪种密封胶适合您，您可以致电景县百泽橡塑公司销售经理，凭借多年施工经验，一定会为您解惑答疑。