

超薄层防锈油 超薄层防锈油

产品名称	超薄层防锈油 超薄层防锈油
公司名称	上海磊泉化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:超薄层防锈油 品牌:净胜 比重: /
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄13号房G座
联系电话	86 021 37662442 13901926147

产品详情

型号	超薄层防锈油	品牌	净胜
比重	/	闪点	/()
40 运动粘度	/(cSt)	粘度指数	/
倾点	/()		

超薄层防锈油

本产品属于薄层置换型封存防锈油，涂敷于金属产品后，油膜薄，颜色淡而透明，容易

观察膜层下金属制品的表面防锈质量状况，是一种较经济型防锈油。

主要技术指标：

项目	质量指标
外观	棕黄色透明油相液体
运动粘度 (40) mm / s	5—10
腐蚀试验 (55 ± 2 , 钢片, 7d), 级不大于	0
腐蚀试验 (55 ± 2 , 黄铜片, 7d), 级不大于	1
湿热试验 (钢片, 49 ± 1), d 不小于	20
盐雾试验 (钢片, 35 ± 1), d 不小于	2
叠片试验 (钢片, 49 ± 1), 7d	合格

特性：

1 具有油膜薄，颜色淡而透明；优良的抗重叠性；优良的渗透性、置换性；对黑色金

属和零部件具有良好的防锈作用；操作简单，可喷涂、刷涂或浸涂。涂层用量小，使用

成本低廉。

用途：

适用于机床、机械、通用基础件产品和小五金产品的长期封存防锈。适用于黑色金属的中长期封存防锈。尤其适用于零部件有重叠包装要求的防锈工艺，封存防锈周期长达一年以上。

包装规格：

18l或200l 铁桶