

工业激光焊接设备工厂 三能激光应用广泛 广东工业激光焊接设备

产品名称	工业激光焊接设备工厂 三能激光应用广泛 广东工业激光焊接设备
公司名称	东莞市三能激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇苏坑工业园三路1号101室
联系电话	13238308611 13238308611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三能激光科技有限公司

工业激光焊接设备调试

当工业激光焊接设备使用一段时间后，事实上，工业激光焊接设备需调试的部位较多，比如光学组件可能出现灰尘污染，同时输出的光斑可能不均匀，这种情况下，要及时调试，才能让工业激光焊接设备保持良好技术状态。那么，如何调试呢？以光斑不圆为例，这时要调整谐振腔，改善光束的质量。大家在使用工业激光焊接设备的时候，要让具有激光和焊接知识的人员来操作，他们不仅要掌握工业激光焊接设备的安全锁钥匙和密码，还需要指导其他的人员使用工业激光焊接设备，今天就让三能激光来为我们科普一下在使用工业激光焊接设备的时候都需要注意哪些问题吧。一般情况下，用户可联系厂家上门解决。三能激光建立了完善的服务体系，用户遇到技术问题后，厂家会派专人前往处理。

工业激光焊接设备的维护保养

工业激光焊接设备在焊接设备中使用效果较好，备受用户的关注。不过，当使用时间增加后，设备的性能可能下滑，需要及时维护保养。但有的用户不了解保养技巧。三能激

光建立了完善的服务体系，用户遇到技术问题后，厂家会派专人前往处理。在三能激光技术人员看来，它的维护保养不复杂。一方面，经常检查。比如说检查它的光学组件情况，重点检查YAG棒、镜头保护玻璃等。另一方面，及时更换。针对内循环的去离子水，建议每月更换一次，保持良好的电导性。

工业激光焊接设备在使用过程中，就要很注意步骤，在做保养的时候不用专门找时间，只要每天保养就可以，毕竟每天都要使用。每一周务必查验一回水质检测状况，将数字万用表放置2MW电阻器档，把两只直流电流表测量一端金属材料露出一部分以1cm的间距间距，平行面地插进制冷界面，这时的电阻器读值至少应超过300kW，若读值小于此标值，应先拆换冷却循环水。三能激光给试用者建议，工业激光焊接设备开机前关机后都要做保养，也就是检查是必须的，才能保障焊接质量，才能发挥效果。选购工业激光焊接设备，三能激光还不错，产品精度高，速度快，操作简单灵活，可实现更的焊接工作，自动化程度高，能够让用户放心，省心。