

PZ673H-10C气动浆液阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ673H-10C气动浆液阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1450.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ673F、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ673H-10C气动浆液阀是闸阀中的新品种,使用是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等管道中。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度:GB/T15188.2-94

法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收:GB/T13927-92

PZ673H-10C气动浆液阀气动装置参数:

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)

PZ673H-10C气动浆液阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673H-10C气动浆液阀主要性能规范

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | |
|------------|------------|------------|------|-----|
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 100 | 100 |

PZ673H-10C气动浆液阀主要零部件材质

| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | | |
| PZ673H-10C气动浆液阀外形及结构尺寸 (mm) | 50 | 43 | 160 | 125 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 |
| | 400 | 102 | 565 | 515 |
| | 450 | 114 | 615 | 565 |
| | 500 | 127 | 670 | 620 |
| | 600 | 154 | 780 | 725 |