

# 环氧薄涂地坪漆价格 环氧薄涂地坪漆 选择振龙地坪

产品名称	环氧薄涂地坪漆价格 环氧薄涂地坪漆 选择振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

## 产品详情

### 环氧地坪的优势

韧性：与醇酸漆和硝基漆对比，环氧地坪漆含有芳环和醛基，且化学交联间隔长，环氧薄涂地坪漆，更具有硬实度和韧性，因而它十分适用常常磨擦、碰撞的加工厂路面喷涂。

高环境保护性?：无溶剂环氧地坪漆与水性环氧地坪漆能在达到环境保护需求下，得到厚膜镀层。参考普硕环氧地坪水性环氧地坪得知，水性环氧地坪漆具备良好的透气性能，的材料针对在无溶剂环境污染场地与对重金属超标含量有标准的场地，能发挥较好的调节实际效果，环氧薄涂地坪漆公司，并且美观大方度更胜溶液型环氧地坪。

先跟大伙说说返碱的含意：环氧地坪漆漆膜遇水时，表层产白色结晶体物的情况称之为返碱。那麼环氧地坪漆怎么会返碱呢？我归纳了以下几个方面缘故及解决方法。

返碱缘故：

1、  
环氧地坪漆封闭式面漆差，不耐潮、不耐碱性。

2、  
因为环氧地坪漆大部分全是做在混凝土地面上，假如混凝土含水量高，碱性大，会造成 漆膜返碱。

3、  
在中国新疆省等高线碱性的地域，环氧地坪漆即使按常规的底中面加工工艺工程施工，也是有将会会发

生漆膜返碱难题。

解决方法：

1、

应用封闭型强的面漆，耐酸性碱性强的环氧地坪漆建筑涂料；

2、

当在新做的混凝土地面工程施工环氧地坪漆，混凝土需保养28天之后，等干燥后再开展环氧地坪漆工程施工。

3、

在地面碱性成分高的地域，提议做二遍环氧树脂底镀层或腻子粉层，提升环氧地坪漆喷涂对系统地面的密封性干固功效，合理避免返碱难题。

环氧地坪漆涂料的施工自然环境温度10-35℃，一般来说5℃之上也可施工，环氧薄涂地坪漆多少钱，小于5℃，涂料干固速率减缓，情况变浓稠，施工难度系数增加，涂料自身品质降低，施工实际效果也就无法获得确保。可是有时环氧地坪漆工程项目的确必须在冬天低温自然环境下施工，此刻该怎么确保环氧地坪漆施工品质呢??为了更好地确保环氧地坪漆施工品质，冬天低温能够采用下列对策：

1、绕开低温时间段

冬天的早上和晚上的温度都非常低，我们可以采用绕开低温时间段，挑选在早上十点到下午三点这一时段开展环氧地坪漆施工，尽量避免低温对环氧地坪漆施工的危害。

2、提升房间内温度

一般北方地区的工业厂房会出现暖气片供货，在开展环氧地坪漆施工前能够将暖气片开启，根据提升屋内的温度，将温度提升到5度之上，这时候就可以一切正常开展环氧地坪漆施工。

3、加上

冬天低温会造成环氧地坪漆涂料的粘度增加，我们可以利用加上低于5%的蒸发速度迅速的，环氧薄涂地坪漆价格，如、醋酸乙酯、醋酸丁酯等，那样就可以减少环氧地坪漆涂料的粘度。

4、对环氧地坪漆涂料加温

将环氧地坪漆涂料置放在温暖如春的自然环境，或用蒸气、开水开展加温。必须特别注意的是不可以让蒸气或开水进到涂料内，而且开水温度操纵在38度下列。

环氧薄涂地坪漆价格-环氧薄涂地坪漆-选择振龙地坪(查看)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。