

外墙防火阻燃岩棉复合保温板厂家

产品名称	外墙防火阻燃岩棉复合保温板厂家
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

外墙防火阻燃岩棉复合保温板厂家

廊坊聪旭节能科技有限公司

岩棉复合板用途

广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

岩棉板防水效果哪个好？

固定方法：岩棉外墙（玻璃）保温施工工法：以岩棉为主保温材料，用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板，热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片，使热镀锌钢丝网与岩棉板之间存在一定的距离，有利于岩棉板表面的抹灰处理；岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理，增强了岩棉板的防水性和表面强度，同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题；面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平，轻质找平层很好地克服了岩棉板表面负荷不宜太大等问题，同时又给找平层材料增添了多种新功能，使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性；抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层，具有良好的抗裂性能，涂刷可有效阻止水的进入的弹性底涂，饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。这个方法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温工程，外墙可为混凝土墙及各种砌体墙及各类既有建筑的节能改造工程。岩棉板表面即可迅速渗入其内部形成具有呼吸界面的防水层,耐磨耐擦等优点.岩棉防水剂它会渗透到建筑物内部并与碱性起化学作用产生乳胶体,填满毛细孔隙而形成完全永久性防水体。

