

大庆木纹软瓷砖免费咨询 河北英姿

产品名称	大庆木纹软瓷砖免费咨询 河北英姿
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

产品详情

英姿柔性面砖成分为无机材料，颜色来自材料本身，颜色自然持久，不会因紫外线照射或其他外界自然条件而出现褪色。产品本身也不会出现起鼓、脱落、粉化等老化现象，有着耐久性能，可以通过国家相关检测中心2300h的耐候实验，远远高于国家行业标准柔性饰面砖所规定的1000h。

1.柔韧性好

英姿柔性面砖本身具备有一定的柔韧性，在外墙保温体系中可以实现柔柔结合，实现保温层与饰面层的相容。产品断裂伸长率达，围绕20公分直径圆柱不开裂，与弹性涂料相当。可承受建筑结构和不同保温基层的热应力变形。

2.安全

英姿柔性面砖自重4-5kg/m2，规格尺寸：237*57mm，厚度2-3mm，自重轻，仅为传统面砖的1/10，可以应用于高层外保温项目，大大减轻了建筑物设计荷载，使柔性面砖保温装饰系统既安全又耐久。

3.环保

英姿柔性面砖利用对环境友好的方式，生产原料为无机矿物粉料，全部取自自然材料，整个生产流程节能环保。

软瓷是一种环保生态建材，此外，软瓷建筑装饰材料表现力极强，不仅可逼真表现石材、陶瓷、木、皮、针织、金属板、编织、清水板等现有材质的颜色和质感，更可按建筑师、设计师的设计要求，创造具有个性化的表现形式。

软瓷建筑装饰材料可粘贴于多种基层上，如新建建筑的混凝土、砖、各种墙材或既有建筑的陶瓷砖、马赛克、石材、涂料、木面、钢板铝板、活动板房等饰面层上，因此其粘贴基层涵盖面非常广。

软瓷建筑装饰材料必须采用聚合物水泥粘接剂进行粘接，改性成分为水溶性高分子聚合物乳液等，木纹软瓷砖，现场按比例添加到水泥中，并采用电动搅拌混合呈粘稠状方可使用。

表现力极强

原生态形式合成各种天然石材，木和陶瓷砖，面砖，金属，皮纹，巧夺天工。

建筑的外饰面对建筑物的感观起着重要作用。软瓷饰面砖丰富的外观表现力是其主要特色之一。软瓷饰面砖的颜色可由天然的泥色提供，也可藉由无机矿物颜料提供，可按需要调配任意颜色。其表面纹理通过模具获得，可制成仿天然石头纹，木纹，皮纹等效果。此外，特殊的表面处理工艺使其获得了栩栩如生的效果。

大庆木纹软瓷砖免费咨询-河北英姿由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司位于河北省衡水市阜城县经济开发区西区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北英姿在壁纸、壁布中享有良好的声誉。河北英姿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北英姿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。