

海南彩钢夹芯板价格 荣鑫盛彩钢 海南彩钢夹芯板

产品名称	海南彩钢夹芯板价格 荣鑫盛彩钢 海南彩钢夹芯板
公司名称	海口荣鑫盛彩钢夹心板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区长流镇海盛路琼儒2号路（ 厂房）
联系电话	18689779111 18689779111

产品详情

岩棉彩钢瓦防火功能优异保温隔热性好 隔热吸声效果显著。岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的共同功能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的成效。防火功能优异，岩棉夹芯板选用的原材料。

生产工艺及配方，使它具有很好的防火功能。实验标明，它具有超越1000 ° C的耐火才能。岩棉夹芯板已经过威望检测安排的测验，海南彩钢夹芯板公司，依照世界规范化安排，岩棉夹芯板满意防火规范M.I 14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。

岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，海南彩钢夹芯板价格，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，海南彩钢夹芯板，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点.同时还具有的隔音性能.2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下（25 左右）它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，海南彩钢夹芯板，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50~150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120~150kg/m³;3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm~1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；H型板有效宽度1200mm。

彩钢复合板用在建筑上的外墙保温板种类很多，那么能在表观密度、使用温度、抗压强度、导热系数、吸水率等性能满足要求而用于建筑外保温的节能材料主要有：聚泡沫塑料板(EPS及XPS)、彩钢岩棉复合板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。用途：1.工业厂房、仓库 2.冷库、箱体包装 3.轻钢住宅、原有建筑夹层房 4.活动板房 5.各种净化房、空调室等 三、优点：
1.重量轻，10kg~14kg左右/平米，相当于砖墙的1/30; 2.隔热保温，吸引及密封性能好;
3.施工方便，安装灵活快捷，施工工期可缩短40%以上; 4.色泽鲜艳，外形美观，无需再进行表面装饰;
5.强度高，可作维护结构、承重结构，抗弯抗压，一般房屋可不用梁柱。

海南彩钢夹芯板价格-荣鑫盛彩钢(在线咨询)-海南彩钢夹芯板由海口荣鑫盛彩钢夹心板有限公司提供。海口荣鑫盛彩钢夹心板有限公司是一家从事“彩钢夹心板,彩钢瓦,不锈钢,箱房加工及销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“彩钢瓦,彩钢夹芯板,彩钢岩棉夹芯板,活动板房,钢结构”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣鑫盛彩钢在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！