

WDZ-DJYJP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆电缆

产品名称	WDZ-DJYJP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

WDZ-DJYJP2EP2-22低烟无卤铠装计算机电缆电缆

一、产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合，特别适用于核电站、地铁、剧院等系数要求较高的场所。该产品克服了传统阻燃控缆的缺点，的便利了救火和人员疏散工作，避免了卤酸气体对仪器和设备的腐蚀，成为传统阻燃控制电缆的换代型产品，它主要要以下五个特点：

- 1、电缆燃烧时卤化氢气体释放量低；
- 2、电缆燃烧时发烟量少，透光率高；
- 3、电缆线芯长期工作温度可达90 ，延长了电缆使用寿命；
- 4、绝缘线芯采用数字编码，便于安装、调试、维修；
- 5、采用筒式放线，可生产长达3KM以上的整根电缆。

二、产品执行标准

GB9330-88

三、使用特性

- 1、额定电压U0/U为450/750V；
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为90 ；

3、电缆的敷设温度应不低于0℃，推荐允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

四、基本型号及名称

WDZB-KYJYP23电缆WDZB-KYJYP23 7*2.5低烟无卤阻燃电缆

型号	名称
WDZA-KYJY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆
WDZB-KYJY	
WDZC-KYJY	
WDZA-KYJYP	铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆
WDZB-KYJYP	
WDZC-KYJYP	
WDZA-KYJYP2	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆
WDZB-KYJYP2	
WDZC-KYJYP2	
WDZA-KYJYP3	铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆
WDZB-KYJYP3	
WDZC-KYJYP3	
WDZA-KYJYP2-23	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆
WDZB-KYJYP2-23	
WDZC-KYJYP2-23	

WDZB-KYJYP23电缆WDZB-KYJYP23 7*2.5低烟无卤阻燃电缆

五、主要技术指标

导体直流电阻

标称截面mm ²	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10
20℃时导体直流电阻M	/K 24.5	18.1	12.1	7.41	4.61	3.08	1.83

- 1、绝缘电阻：90℃时绝缘体积电阻率 $10^{12} \Omega \cdot \text{CM}$ ；90℃时绝缘电阻常数 $k_i = 3.67 \text{M} \cdot \text{KM}$ ；
- 2、电缆经受3.5KV交流电压试验，5min不发生击穿；
- 3、按IEC754标准试验，PH值 ≥ 4.3 ；
- 4、按IEC1034标准试验，透光率 $\geq 60\%$ ；
- 5、电缆通过GB/T18380-2001规定的阻燃试验。

六、产品规格

型号	额定电压kv	标称截面mm ²						
		0.75	1	1.5	2.5	4	6	10
		芯数						

WDZA-KYJY	0.6/1	2--61	2--14	2--10
WDZB-KYJY				
WDZC-KYJY				
WDZA-KYJYP2			4--14	4--10
WDZB-KYJYP2				
WDZC-KYJYP2				
WDZA-KYJYP23		6--61	4--14	4--10
WDZB-KYJYP23				
WDZC-KYJYP23				
WDZA-KYJYP2-23				
WDZB-KYJYP2-23				
WDZC-KYJYP2-23				
WDZA-KYJYP3-23				
WDZB-KYJYP3-23				
WDZC-KYJYP3-23				

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5
 MHYV MHYA32 MKVV22 MKVVR MHYVR MHYVP MKVV32 MKVVRP
 MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV
 MGTSHYA (5-2400对) HYAT (5-2000对) HYA53 (5-300对) HYAC (5-300对)
 直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列 HYAHYAT53 大对数电缆室外电话线HYAT53
 HYA HYAT53HYA 4、控制电缆及布电线 (以下电缆均可定做阻燃和耐火电缆) KVV (2-61芯)
 KVV22 (2-61芯) KVV32 (2-61芯) KVVP (2-61芯) KVVP2 (2-61芯) BV RV (0.75-240 mm²)
 KVVP2-22 (2-61芯) 通信机房用阻燃软结构电缆 (通信设备电源线) RVVZ RVVZ22 ZA-RVV
 ZRVVR (6-240MM²) 高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆 PZYA(PTYA)
 PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03)
 PZYAH23(PZYAH23) 计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP,
 DJYJVP,DJYJPV,DJYJVPV,DJYJVPV,DJYJVPV,JVV,JVVP