

PS系列高温蒸汽电磁阀 圆星

产品名称	PS系列高温蒸汽电磁阀 圆星
公司名称	余姚市仪表四厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:圆星 材质:铜材 型号:PS
公司地址	中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市长新路66号
联系电话	86 0574 62811741

产品详情

品牌	圆星	材质	铜材
型号	PS	类型(通道位置)	先导式
连接形式	螺纹	公称通径	15--50 (mm)
适用介质	蒸汽、空气、液体、油	流动方向	单向
零部件及配件	执行器	压力环境	0.04--1.6
工作温度	200	标准	国标

适用于以蒸汽为加热介质的加热器、散热器、干燥机及织物定型机、蒸染机、烟草真空回潮机、蔬果烘干机等成套设备的蒸汽管路进行二位式自动和远程通断切换，并广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、医疗、环保等其它工业部门的管理装置中，实现温度控制，节能和控制的自动化。

先导二次开阀结构，体积小、功率小，压力大的特点

型式：常开、常闭

现如需要法兰连接，也可在订购中说明

ps 系列蒸汽电磁阀，g1/2" ~g2"和法兰式详细介绍：适用介质：蒸汽、空气、液体、油介质温度：-5 ~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm²;常开式：0.4~12 kgf/cm²;阀体材质：黄铜（锻造）；法兰式：黄铜（铸造）活塞式密封，密封件材质：ptfe（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳线圈 ip54特殊订货： 过热水或常温介质时，您可选购氟橡胶密封件（viton），订单中注明v，其介质最高温度可达到150 ； 如您需要工作压力25kgf/cm²可在订货中提出。 其中大口径 40~ 65的，我们还提供铸铁连体法兰，阀盖和内件为不锈钢。看图示（ps-40cf）

订货代码：

技术参数：

型号	ps-15	ps-20	ps-25	ps-32
连接方式	g 1 / 2 "	g 3 / 4 "	g 1 "	g 1 1 / 2 "
	"			

通径	mm	15	20		
cv 值		4.5	7.6		
长l	mm	70	75		
高h	mm	135	142		
介质温度					
工作压力 (压差)	kgf/cm ²				
最大耐压力	kgf/cm ²				
额定电压		220			