# ZCSB煤矿用常温、常压防爆电磁阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZCSB煤矿用常温、常压防爆电磁阀 |
| 公司名称 | 余姚市仪表四厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:圆星<br>材质:黄铜<br>型号:ZCSB |
| 公司地址 | 中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市长新路66号 |
| 联系电话 | 86 0574 62811741 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 圆星 | 材质 | 黄铜 |
| 型号 | ZCSB | 类型(通道位置) | 直动式 |
| 连接形式 | 螺纹 | 公称通径 | 05--50（mm） |
| 适用介质 | 空气、水、液体、油、可燃易爆介质、蒸汽 | 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 执行器 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |

可提供多种防爆型号，有浇封型和隔爆型两种,适用面广，订货时注名明nass,可提供nass线圈.

zcsb 系列防爆电磁阀详细介绍：适用介质：气、水、油 及可燃易爆物质工作压力：常闭式：0.3~8 kgf/cm 2;阀体材质：铜、不锈钢产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格，产品符合gb3836.1-2000、gb 3836.2-2000标准，防爆合格证号为gyb06624x。适用条件：环境场所：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000标准中属于iia, iib级可燃性气体且温度组别t4组的爆炸性场所。环境温度：-10~50°C，相对湿度不大于85%

| 订货代码： | 产品认证： |
|---|---|
| | |

技术参数 （铜、常闭）：

| 型号 | 连接尺寸 | 流量孔径 | cv 值 | 长l | 高h | 介质温度 | 工作压力（压差） | 额定电压 | 产品标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | mm | mm | | kgf/cm2 | | | |
| zcsb-5 | m10 | 5 | 0.23 | 40 | 118 | 0 ~80°C<br>(t4≦135°C) | 0.3~8(0~8) | 220vac /50-hz<br>110vac/50hz | gb3836.1-20<br>36.2-20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zcsb-10 | g3/8 ” | 10 | 0.6 | 69 | 140 | | | dc24v;<br><br>上下浮动:±10%<br>其他电压可已定制 | | |
| zcsb-15 | g1/2 ” | 15 | 3.73 | 80 | 140 | | | | | |
| zcsb-20 | g3/4 ” | 20 | 7 | 87 | 154 | | | | | |
| zcsb-25 | g1 ” | 25 | 11 | 108 | 166 | | | | | |
| zcsb-32 | g1¼ ” | 32 | 14 | 130 | 178 | | | | | |
| zcsb-40 | g1½ ” | 40 | 24.5 | 145 | 182 | | | | | |
| zcsb-50 | g2 ” | 50 | 35 | 177 | 211 | | | | | |
| zcsb-65f | 法兰 | 65 | 53 | 254 | 288 | | | | | |
| zcsb-80f | 法兰 | 80 | 82 | 278 | 305 | | | | | |
| zcsb-100f | 法兰 | 100 | 128 | 350 | 355 | | | | | |
| zcsb-125f | 法兰 | 125 | 221 | 425 | 430 | | | | | |
| zcsb-150f | 法兰 | 150 | 291 | 455 | 460 | | | | | |
| zcsb-200f | 法兰 | 200 | 513 | 560 | 570 | | | | | |