

PP新加坡聚烯烃 FC9412L 挤出涂层 BOPP薄膜 包装 粘结性好 内缩量低

产品名称	PP新加坡聚烯烃 FC9412L 挤出涂层 BOPP薄膜 包装 粘结性好 内缩量低
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP（聚丙烯）：是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，系白色蜡状材料，外观透明而轻，化学式为(C₃H₆)_n，密度为0.89~0.91g/cm³，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30~140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解

PP/FC9412L/新加坡聚烯烃 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途	袋子,	
备注说明	无规共聚,抗冲击	

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔融指数	ASTM D-1238	20	g/10
	比重	ASTM D-792	0.90	g/cm ³
机械性能	断裂拉伸强度	ASTM D-638	29	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-638	870	%
	弯曲模量	ASTM D-747	740	MPa
热性能	熔融温度		146	