

PP新加坡聚烯烃 FL7540L 专为铝金属流延薄膜而设计 含抗粘连剂

产品名称	PP新加坡聚烯烃 FL7540L 专为铝金属流延薄膜而设计 含抗粘连剂
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP(聚丙烯) FL7540L/新加坡聚烯烃

特性：高光泽

用途：铝金属流延薄膜

加工方法：吹膜

参数：熔流率（熔体流动速率）:7.0G/10 MIN 比重:0.9G/CM3 拉伸断裂强度:44.0MPA 断裂伸长率:850.0%
弯曲模量:980.0MPA

PP（聚丙烯）概述：

英文名称：Polypropylene，简称PP，俗称百折胶。比重：0.9-0.91克/立方厘米；成型收缩率：1.0-2.5%；成型温度：160-220，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性（不受湿度影响），但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。

PP（聚丙烯）用途:

汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等）。

生活用品如塑料饭盒，垃圾桶，一次性水杯，食用级PP塑料碗[2]，水桶，脸盆等等；工业用品

