

## 柔性石材批发点击了解更多

产品名称	柔性石材批发点击了解更多
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

## 产品详情

### 柔性饰面砖在施工的时候应该注意哪些问题

随着人们生活的提高，在装修方面，也是越来越注重美观和实用性了，墙体不再是像之样单纯的粉刷一层白色或者是水泥，或者是使用传统的瓷质面砖来进行装饰了，格美生产的柔性饰面砖成为了当今流行的外墙装饰材料。但是对于一些不了解柔性饰面砖的人们来讲，柔性饰面砖在施工的时候应该注意哪些问题呢？

1. 在使用的现场，要先准备一个相应的库房，并且要求是防水、防潮和防止太阳直接晒到的，这样有利于柔性饰面砖的放置，其在堆放的时候，应和地面间隔30CM，并且不应太高。
2. 施工时应合理安排施工流程，以免后续的工程对柔性饰面砖造成损坏或者是污染。
3. 在对于旧强进行翻新时，一定要注意把原有的材料清理干净，以免导致柔性饰面砖粘结不牢固。
4. 如果直接在旧材料上面粘贴。一定要先对原材料的表面进行清理。确保不会出现鼓包或者是油污和浮尘。
5. 施工之定要注意天气的变化，温度应高于5，并且不要再刮大风的天气进行施工，如果需要施工，风力一定要低于5级。
6. 在涂抹粘结砂浆的时候，涂抹的面积不要太大，以不移动位置能够到为宜，防止施工国过慢导致砂浆结皮，影响柔性饰面砖的装饰效果。

格美软瓷厂家告诉大家，在施工的时候一定要注意这些问题，避免在施工的时候出现差错。

英姿柔性石材产品适用范围及施工条件：

英姿柔性石材使用范围广、混凝土结构、各种砌体结构、水泥粉光墙面、大模内置的外墙保温装饰面等

柔性饰面砖的施工条件，施工温度在5摄氏度以上、大风、雪、雨天不得施工。

柔性饰面砖储存条件，储存于阴凉干燥处、避免阳光直射、远离热源、轻拿轻放。

英姿柔性石材与传统饰面材料相比具有以下优点：

- 1、的耐候型、使用寿命长，与外保温系统配套，经过大型耐候性测试，耐人工老化可达2400小时以上。
- 2、优异的装饰效果、色彩丰富、具有瓷砖、大理石等外墙装饰的装饰效果。
- 3、质量轻、柔性好、抗开裂、产品重量轻，柔性石材批发，仅为大理石和瓷砖的1/6-1/5，可弯曲、满足弧形、圆形等型建筑的装饰要求，且可与保温层构成一个柔性渐变体，有效解决外墙开裂

软瓷（MCM材料）是一种新型的节能低碳装饰材料，其作为墙面装饰材料，具有质轻、柔性好、外观造型多样、耐候性好等特点；施工简便快捷，比传统材料缩短工期，节约空间，节约成本，而且不易脱落。适用于外墙、内墙、地面等建筑装饰，特别适用于高层建筑外饰面工程、建筑外立面装饰工程、城市旧城改造外墙面材、外保温体系的饰面层及弧形墙、拱形柱等建筑的饰面工程。

一：轻、薄

2-4mm厚/片，节省空间，节省水泥，方便运输入。

二：表现力丰富

原生态形式合成各种天然石材、木和陶瓷砖、面砖、金属、皮纹、巧夺天工。

三：抗污自洁

特殊纳米釉面，净茶自洁技术。分别有4级，3级抗污能力。

四：A2级防火

A2级防火柔性材料。

五：柔，抗震防裂

质地柔，延展性好，抗震防裂。

六：抗冻融

冻融实验达100次（相当100年），表面无粉化，无裂纹，无剥落。

七：耐久耐酸碱

耐老化性能达3500h，相当50年不会变质。

## 八：可透气

既透气又防火，让建筑呼吸。生态、环保，让居住健康。

## 九：可循环

可完全再生，新能源生产，无三废排放。

## 十：省成本

内外墙翻新，无须敲掉旧基面，施工方便，无拉圾产出工期短、成本低。

柔性石材批发点击了解更多由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司是从事“玻璃纤维制品,柔性石材,软瓷,保温装饰一体板,自保温砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史东旭。