

# 蚌埠玻纤网格布 瑞盛建材厂家 内墙耐碱玻纤网格布

产品名称	蚌埠玻纤网格布 瑞盛建材厂家 内墙耐碱玻纤网格布
公司名称	临朐县瑞盛建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道东朱封村
联系电话	13508965586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临朐县瑞盛建材厂

抗断强度与玻璃支数或重量密不可分。目前我国市场上用于外墙外保温体系的玻纤网格布每平米重量一般都在130g左右，强度普遍偏低，其常态抗断强度都只有1000 N/5cm左右。而在外墙外保温技术和法规比较成熟的欧洲或美国，对玻纤网格布的抗断强度都高得多。德国建筑技术委员会（DIBt）要求用于外墙外保温体系的玻纤网格布常态抗断强度 1750 N/5cm，耐碱保留率 50%。国内的产品如达到该要求，平方米重量需在160g以上。

以上工作进行完后，应将配好的粘结剂静置5分钟，再搅拌一次。若感觉粘结剂稠度过高，可加少量水进行调和。

调好的粘结剂要在2个小时之内用完，蚌埠玻纤网格布，长时间不得超过3个小时，注意粘结剂内不得加入任何其他添加物。

此项工程有专人负责，用手持电动搅拌器。

造成网格布使用寿命到来的一个原因就是施工的不性，玻璃纤维网格布施工非常重要，施工团队能够把握每一个细节，真正做到精施工，为了把危险系数降低，我们一定要保证网格布施工的安全性。

粘贴挤塑板（以下简称保温板）

- a. 粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长方向铺贴，上下两层板应沿水平方向错开板缝。
- b. 用抹子在每块保温板（保温板尺寸为600mm × 1200mm）一侧面周边涂上宽约6厘米，厚约1厘米的粘结剂，然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米，厚约1厘米的粘结点，供应耐碱玻纤网格布，此粘结点必须布置均匀，每块保温板粘贴胶面积不小于40%。高层建筑七层以上粘结面积为70%，在板的四周抹上宽约10厘米，厚约1厘米的框。中间均匀布置10个直径为16厘米，厚度约1厘米的点。（具体做法见附图B）

蚌埠玻纤网格布-瑞盛建材厂家-内墙耐碱玻纤网格布由临朐县瑞盛建材厂提供。临朐县瑞盛建材厂位于临朐县城关街道东朱封村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞盛建材厂在保温、隔热材料中享有良好的声誉。瑞盛建材厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞盛建材厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。