

不锈钢全玻地弹门 小蓝开发区地弹门 江西汇投钢化玻璃工厂

产品名称	不锈钢全玻地弹门 小蓝开发区地弹门 江西汇投钢化玻璃工厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

为什么钢化玻璃不能裁切

钢化玻璃的制造方法和普通玻璃不同，它是普通玻璃在600—700度的高温下经过处理，又迅速均匀冷机象钢铁淬火一样，玻璃表面形成均匀致密的压缩民就象给玻璃穿上了一层看不见的钢甲，使玻确强度大大增加。

因为钢化玻璃的内应力达到了平衡，分子之间处于绷紧们状态，不锈钢全玻地弹门，只要一个地方破坏整个平衡状态就会崩缸使整块玻璃瓦解。所以，制造钢化玻璃时，要先定好尺寸、形状后再加工。

门窗用钢化真空玻璃有哪些好的效果

1、保温隔热性能

真空玻璃门窗的传热系数比中空玻璃门窗节能提高了两倍以上，使用真空玻璃门窗后，无论是在严寒还是在酷暑，门窗附近的冷辐射和热辐射现象一扫全无。可极大程度提高了居室内的舒适度，且节省了空调的制热制冷费用，一次投资长期收益。

2、隔声抗噪

真空玻璃门窗以其的结构（真空玻璃的存在）隔断了声音的传播，整窗系统的隔声量比隔声窗的隔声效果还要好，安装了真空玻璃门窗即使身处闹市也能还你一片静室。

3、防结露

真空玻璃的真空层内无空气更无水汽分子，其密封严，热阻很大，冬天玻璃内决不会产生结露现象。钢化真空玻璃V玻从机理上了内结露现象较中空玻璃因内外温差导致的凝露问题，内腔处于高真空状态的V

破了内结露现象。同时，出色的隔热保温能力，使得即使室外温度降到-40，玻璃内表面也不会出现结露。

4、安全性能好，放心使用。

真空玻璃门窗从安全角度考虑，可选用兰迪钢化真空玻璃，外层玻璃可作钢化、夹胶等安全玻璃，增加强度，碎后不伤人。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至 $0.4W/(m^2 \cdot K)$ 。同时，不锈钢地弹门价格，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

真空玻璃安装注意事项

1. 选用技术熟练、经验丰富的施工操作人员。
2. 为保证整窗的优异隔热性能，地弹门定做，请合理选用配套型材和附件。
3. 施工人员应正确穿戴符合安全要求的防护用品。
4. 真空玻璃不能裁割，应提前设计好对应窗框尺寸。安装过程中的边角余料要集中放置，并及时处理。
5. 搬运玻璃时，应佩戴防护手套、护目镜和足部防护鞋。
6. 真空玻璃放置时应直立放置，不得水平放置；玻璃直立放置时，应长边与地面平行，小蓝开发区地弹门，根据玻璃规格的大小，玻璃边部与地面之间必须设置两处或两处以上支承物，支承物与玻璃接触部分不能为硬质材料。
7. 安装玻璃所使用的工具应放入工具袋内，不可随处摆放。
8. 安装好后的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象。
9. 安装完毕，所剩余的玻璃应及时做好清洁，并妥善存放。
10. 安装窗扇玻璃时，不得在竖直方向的两处同时作业，以防物料掉落伤人。
11. 天窗及高层房屋安装玻璃时，施工点的下方应划出警戒区域，设专人监控，严禁行人通过，以防物料掉落伤人。
12. 安装屋顶玻璃，应搭设好脚手架或采取其它的施工措施。

不锈钢全玻地弹门-小蓝开发区地弹门-江西汇投钢化玻璃工厂由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是

商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！