

# LKY/雷酷音20W 网络天花喇叭L-9506A

产品名称	LKY/雷酷音20W 网络天花喇叭L-9506A
公司名称	广州雷酷音电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LKY 型号:L-9506A 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路140号三楼309
联系电话	13430275665

## 产品详情

### 产品特点

- 1、一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及天花喇叭
- 2、具有1路功率输出、用于外接副喇叭
- 3、1路短路输入、1路短路输出用于联动外部设备
- 4、具有1路音频输入、用于联动外部设备
- 5、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒
- 6、支持 48kHz采样率16bit，8~320Kbps数字音频码流解码
- 7、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)50W功率输出
- 8、专业分频设计，高低音同轴，塑料后壳
- 9、监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐
- 10、终端支持服务软件远程控制方式调节音量
- 11、底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态
- 12、内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护
- 13、具有环境噪声监测功能，可根据现场环境噪音自动调整音量

- 14、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由
- 15、支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择，并支持国际通用SIP协议
- 16、电源、功耗 DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) 65W、待机 < 2W
- 17、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
- 18、额定功率（DC供电）30W（8 定阻）
- 19、额定功率（POE供电）15W（8 定阻）
- 20、网络芯片速率 10/100M自适应
- 21、音频采样、位率 8kHz ~ 44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps
- 22、外观尺寸220\*165mm"