

监控工程 监控 宁一网络

产品名称	监控工程 监控 宁一网络
公司名称	南京宁一网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区德邦路10号
联系电话	13912955828 13912955828

产品详情

由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰，干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75而导致阻抗失配造成的。也可以说，家用监控，产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。另外，免布线监控，值得注意的是，在视频传输距离很短时(一般为150米以内)，监控工程，使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时，一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。

企业级硬盘和DVR系列硬盘都是采用7x24小时的工作时间设计，是否用企业级硬盘代替DVR硬盘更加保险可靠，否定的。

首先我们要了解：DVR硬盘的特点是专门为视频和数据定制的不同读写模式，不但确保了视频的流畅可靠和数据的高度完整性，监控，还能有效提升录象的时间或者质量。而企业硬盘适用于磁盘阵列、RAID保护、数据快照、NAS，或是各种需要大容量的储存设备中。虽然两者都针对长时间运行进行了优化，但是企业级针对RAID更特别优化，寻道较监控级硬盘快，因此两种硬盘使用，从根本上所设计的需求就是不相同，就好比用显卡去替代家用显卡一样，虽然都具备视频的输出，但是功能和性能却相差很多。

由于在存储过程中数据不可避免会出现丢失，因此数据备份也十分重要，尤其是重要场所的图像或普通场所的某时段重要图像往往需要有备份，以确保在一段时间内该视频随时可用。例如Infortrend在存储设备里设计了数据快照和数据功能，这样在数据发生丢失时可以通过数据快照将某时段的数据进行回归，同时通过直接外置的存储方式保证数据不被和截获。

以上是针对安防应用网络存储方案所需要特别关照的要点。目前这些技术在IT领域都有成熟应用，基本可以满足安防的需求。

监控工程-监控-宁一网络(查看)由南京宁一网络科技有限公司提供。南京宁一网络科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。南京宁一带着精益求精的工作

态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！