

# 枣庄中效过滤袋 中效过滤袋定制 拓鸿净化

产品名称	枣庄中效过滤袋 中效过滤袋定制 拓鸿净化
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

## 产品详情

F8级袋式中效过滤器的用途：

空气过滤系统预过滤，无尘室Clean Room之二级过滤医院、药厂、电子厂、喷漆房较高洁净空气要求等级的过滤系统，一般的大楼空气过滤设备，过滤器前级过滤。

F8级袋式中效过滤器的特性：

- 1.每个滤袋间一金属条固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而。
- 2.每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。
- 3.每个滤袋边均采用超声波方式熔合，具有良好之气密性及结合强度，不产生漏气或开裂。
- 4.采用超细合成纤维以特殊织法制成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适滤材内含静电纤维，对次微米粉尘过滤效果特别良好，高捕尘率高透气性、高使用寿命。

F8级袋式中效过滤器能否清洗呢？

F8级袋式中效过滤器采用的是可清洗式滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，中效过滤袋定制，然后换上，允许清洗二次，即必须更换新的过滤器。

板式中效过滤器更换周期：

- 1、在额定风量使用条件下，3—4个月即需更换过滤器；

2、或当过滤器的阻力达到400Pa以上时，中效过滤袋标准，必须更换过滤器；

3、如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上；允许清洗二次，即必须更换新的过滤器；

4、如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

注意事项：

定期检查板式中效过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如有物品堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装；过滤器安装时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露；不可用重物去撞击过滤器的表面，不可用力去拉过滤器的滤料表面；安装时，应使滤袋口长度方向垂直于地面，以保证送风的过滤效果和增加使用寿命。

板式中效过滤器和袋式中效过滤器的区别：

1、一般来说，初效是指粗效，也是初级过滤的意思，一般过滤1.0um的以上颗粒30-35%；

2、中效过滤0.5um以上颗粒80-85%，过滤0.3um以上颗粒99.9%以上；

3、因为测试方法不同，效率标准不同，过滤的颗粒大小，等也不同的。

德州拓鸿净化中效过滤器以其的袋式结构，确保气流均衡地充满整个袋子。可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘达到很大.起加固作用的‘袋子支撑格栅’可以防止过滤器在较差的工作环境下收缩或弯曲变形。

中效过滤器滤料是由一种的不脱落，防水，f8中效过滤袋，且表层和内层分层的人造纤维构成.粗秘的排名靠前层空气中较大较宜的颗粒，较细的二层增强过滤路的稳定性并防止较小的尘埃漂浮在空中，这种双层滤料设计保证了低初阻力及高容尘量，并延长了过滤器的使用寿命。

中效过滤器需要在3-4个月内更换;或当中效过滤器的摩擦阻力做到400Pa或高些时，枣庄中效过滤袋，更换过滤器;假如过滤器应用可清理的过滤系统，请更换它。

袋式中效空气过滤器的突出优点是除尘，滤材选购也非常广有活性炭材质、无纺布、玻璃纤维等，中效袋式过滤器属于过滤大颗粒粉尘媒介捕集工作原理，细说就是中效袋式过滤器装在入风口，额定风量通过过滤材料（无纺布、玻纤、活性炭）。

枣庄中效过滤袋-中效过滤袋定制-拓鸿净化(诚信商家)由德州拓鸿净化设备有限公司提供。德州拓鸿净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。拓鸿净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！