

环氧薄涂地坪漆价格 振龙地坪 湖州环氧薄涂地坪漆

产品名称	环氧薄涂地坪漆价格 振龙地坪 湖州环氧薄涂地坪漆
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧地坪漆石英砂比例

环氧地坪漆

漆施工时必须添加一定百分比的内石英砂，而降低环氧地坪漆的用量，完成控制成本的目地，环氧地坪漆分成底、中、面三道镀层，每道英砂占比都有一定的转变。

1.环氧地坪漆施工时的配比用量关键由下面一些层面决策：工程项目调料量，工程项目总面积，工程项目的薄厚，湖州环氧薄涂地坪漆，填充料石英砂采用的尺寸，施工，工作人员的工艺等。

2.环氧地坪漆底、中、面三道镀层的材料基本上配比方式以下：

(1) 环氧地坪漆底涂剂施工材料配比：面漆材料基本的占比是2:1，4:1，5:1，把AB双组分材料按比率搅拌均匀后再施工。

(2) 环氧地坪漆中涂施工材料配比：中涂层分水泥砂浆中涂和腻子粉中涂，水泥砂浆中涂主要材料与填充料石英砂的的配比10:3，还可以是10:5，便于于涂刮施工为规范，腻子粉层原料与腻子粉的配比1:0.5，不能超出1:1，环氧薄涂地坪漆厂家，依据主材料的浓砂浆稠度，便捷施工为标准。

(3) 环氧地坪漆油漆：环氧固化剂=4:1或是5:1，把AB双组分材料按比率搅拌均匀后就可以施工。环氧地坪漆面涂施工材料配比：油漆用量为0.35kg/m²时，选用方式是滚涂二道，假如油漆用量是0.2kg/m²时，选用的施工方式是刷涂一道。

环氧地坪漆系统软件包含面漆层、中涂层、面漆层三绝大多数构成。而这三个涂层的材料用量立即影响到全部地坪行业的材料花费。下边是影响到这三个涂层材料用量的因素。

1、基面抗压强度。基面是全部环氧地坪工程项目的基石，不一样硬度的基面材料用量不一样。环氧地坪面漆层实际效果即是加固地面上，一起使环氧地坪事后涂层与地面上更紧密联系。地面上越密实度、环氧地坪漆面漆的吸收率就越低，成本就越低。

2、基面平面度。地面上坑洼不平的本地越多，则中涂层材料的使用量就越大，工程项目成本也就越高。

3、涂层整体规划薄厚。那环氧地坪面漆层的用量终归如何算出去呢？以1毫米为例子，环氧薄涂地坪漆价格，假设面漆层壁厚为1mm，则每平米地面上大概要求使用1kg的环氧地坪漆。做2mm则要求2kg，以此类推。

环氧地坪的优势

韧性：与醇酸漆和硝基漆对比，环氧地坪漆含有芳环和醛基，且化学交联间隔长，更具有硬实度和韧性，因而它十分适用常常磨擦、碰撞的加工厂路面喷涂。

高环境保护性?：无溶剂环氧地坪漆与水性环氧地坪漆能在达到环境保护需求下，得到厚膜镀层。参考普硕环氧地坪水性环氧地坪得知，环氧薄涂地坪漆哪家好，水性环氧地坪漆具备良好的透气性能，的材料针对在无溶剂环境污染场地与对重金属超标含量有标准的场地，能发挥较好的调节实际效果，并且美观大方度更胜溶液型环氧地坪。

环氧薄涂地坪漆价格-振龙地坪(在线咨询)-湖州环氧薄涂地坪漆由杭州振龙地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”选择杭州振龙地坪工程有限公司，公司位于：杭州市下城区环城北路92号三楼3267室，多年来，振龙地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振龙地坪期待成为您的长期合作伙伴！