

伺服驱动器维修伺服电机维修山东

产品名称	伺服驱动器维修伺服电机维修山东
公司名称	欧传电气科技（山东）有限公司
价格	500.00/台
规格参数	伦茨:控制器 lust:伺服 西门子:v90
公司地址	综合保税区1号楼339-4
联系电话	13665362128

产品详情

伺服驱动器包括国内外各个品牌，如西门子、法那科、鲍米勒、三菱、安川、伦茨富士、施耐德、AB、台达等等。配有各种机器型号配件，库存充足。维修质量可靠，质保周期至少三个月！

简单介绍一下西门子S120驱动系统介绍：

一、SINAMICS S120系统的硬件组成

1.1 结构配置总图

1.2 电源模块

1.3 电机模块

1.4 控制单元CU320

1.5 编码器模块

二、SINAMICS S120系统的调试

2.1 PLC控制部分

2.1.1 PLC系统组态

2.1.2 DP报文设置

2.1.3 S7-300与SINAMICS S120之间的DP通讯

2.2 S120组态及参数调试

2.2.1 S120的系统组态

2.2.2 Starter调试软件的其他功能

Sinamics S120 DC/AC的电源模块有三种：

- 1、基本型电源模块(BLM): 整流但没有回馈功能。
- 2、非调节型电源模块(SLM): 整流且有回馈功能，但不能调节直流母线电压。
- 3、调节型电源模块(ALM):
整流且有回馈功能，并能自动调节母线电压，使直流母线电压不受电网波动而能保持稳定。

电机模块即 Motor Module 是为相连的电机提供电能的功率部件（DC-AC逆变器）。驱动装置中的直流母线为电机模块供电。

电机模块必须通过 DRIVE-CLiQ 与控制单元相连，控制单元中储存有控制和调节功能。

编码器模块：将编码器信号转换成DRIVE-CLiQ 可识别的信号，若电机含有DRIVE-CLiQ 接口，则不需要此模块。

注意:1、编码器供电电压可通过参数设置为5V或24V。如果参数设置错误，可能导致编码器损坏。

- 2、将X531：2与X521：2，4，6短接。

一般接线规则：在CU320上，一根DRIVE-CLiQ 最多只能连接16个接点 一排最多连接8个接点 不能有环型连接 接点之间不能重复连接